

Delock HDMI-Switch 3 x HDMI in till 1 x HDMI ut 4K 60 Hz med ljudextraktor

Beskrivning

Med denna HDMI-omkopplare från Delock kan upp till tre HDMI-enheter användas med en HDMI-skärm, TV eller beamer. Med knappen på enheten eller fjärrkontrollen kan du växla mellan HDMI-enheterna.

Ljudextraktor

Funktionen kan användas för att fånga upp ljudsignaler från en HDMI-överföring. Samtidigt som videosignalen visas på en TV eller skärm kan ljudsignalen skickas digitalt (S/PDIF) eller analogt (stereo) till en annan enhet, t.ex. hörlurar eller en surroundmottagare.

Ljudåterföringskanal (ARC)

ARC kan aktiveras med ett knapptryck på enheten eller fjärrkontrollen. Därefter leds ljudsignalen från den anslutna TV-enheten till S/PDIF-anslutningarna på switchen.



Artikelnummer 66498

EAN: 4043619664986

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
Inmatning:
3 x HDMI-A hona
1 x 5 V likströmsanslutning
Utmatning:
1 x HDMI-A hona
2 x RCA (Audio) hona
1 x TOSLINK S/PDIF hona
1 x RCA S/PDIF hona
- HDMI-portväxling: Automatisk funktion, via knappen eller via den infraröda fjärrkontrollen
- LED-indikatorer för aktiv HDMI-port
- High Speed HDMI specifikation
- Stöder 3D skärmar
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Stödjer HDR

- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Videobandbredd upp till 600 MHz / 6 Gbps, 18 Gbps max.
- Strömförbrukning: max. 5 W
- Metallchassi
- Avtagbara väggmonteringsfästen
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 168 x 75 x 21 mm

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Utmatning: 5 V / 1 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
 - insida: \varnothing ca. 2,1 mm
 - utsida: \varnothing ca. 5,5 mm
 - längd: ca 9 mm

Systemkrav

- En ledig HDMI-port hona
- HDMI-sladd

Paketets innehåll

- HDMI-switch
- Fjärrkontroll
- Monteringsfästen och -skruvar
- USB-strömkabel, längd: ca 0,5 m
- Strömförsörjning
- Bruksanvisning

Bilder



General

| | |
|------------------|--|
| Specifikationer: | High Speed HDMI HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR |
|------------------|--|

Interface

| | |
|------------|---|
| Utmatning: | 1 x RCA hona 1 x HDMI-A hona 1 x TOSLINK S/PDIF hona 2 x RCA hona (röd, vit) |
| Inmatning: | 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 3 x HDMI-A hona |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
|----------------------------|---------------------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------|--------|
| Hölje färg: | svart |
| Höljets material: | metall |
| Längd: | 168 mm |
| Width: | 75 mm |
| Height: | 21 mm |

Power supply

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Type: | Euro wall power supply |
| Input: | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A |
| Output: | 5 V / 1 A |
| Connector: | DC male 5.5 mm x 2.1 mm |