

# Delock Vlog Shotgun-mikrofonsats för smarttelefoner och DSLR-kameror

## Beskrivning

Professionell kondensator riktningsmikrofon från Delock som kan användas för högkvalitativa ljudupptagningar och -inspelningar.

### Optimala inspelningar

Mikrofonen har ett polärt superkardoidmönster och fångar därför upp ljud på ett perfekt sätt. Tack vare dess höga effekt, låga självstörande ljud och noggranna prestanda spelas även de finaste ljuden in med kristallklar kvalitet. Störande bakgrundsljud har minimerats.

### Bra vindskydd

Tack vare det medföljande vindskyddet kan inspelningskvaliteten optimeras ytterligare. Störande vindljud filtreras bort optimalt.

### Hög kompatibilitet

Med dess 3,5 mm 4-poliga stereojack hane är mikrofonen kompatibel med olika smarttelefoner. Tack var den medföljande 3,5 mm TRS hona-adaptorn kan mikrofonen även anslutas till olika DSLR-kameror och datorer. Med tillbehörsadaptorn kan mikrofonen monteras på ett kameratillbehörsfäste.

### Inga batterier krävs

Mikrofonen är passiv och kräver därför inga batterier. Detta eliminerar behovet för att byta batterier.

### Stabilt och halkfritt stativ

Metallstativ med gummifötter säkerställer att mikrofonen står stabilt på bordet. Den justerbara klämman för smarttelefoner säkerställer en smidig inspelning. De gummibeklädda klämmorna förhindrar smarttelefoner från att repas. Den flexibla smarttelefonklämman kan hålla enheter med en bredd upp till 8,5 cm. Kulleden kan roteras 360° och låsas på plats. Bordsstativet kan enkelt skruvas bort och vikas ihop vid behov.



**Artikelnummer 66582**

EAN: 4043619665822

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning: 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona
- Lindad kabel:
  - 1 x 3,5 mm 4 stift stereoljudkontakt hane >
  - 1 x 3,5 mm 4 stift stereoljudkontakt hane
- Adapter:
  - 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona >
  - 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hane (TRRS till TRS)
- Direktivitet: superkardoid
- Känslighet: -23 dB +/- 3 dB
- Frekvensområde: 20 Hz - 12 kHz
- Signalbrusförhållande (SNR): ca. 70 dB
- Ljudtrycksnivå (SPL): max. 110 dB
- Metallstativ: Ø ca. 180 mm
- Mikrofonlängd: ca. 150 mm
- Smarttelefonklämma: bredd upp till 8,5 cm
- Tillbehörsadapter för montering på kameror med ett tillbehörsfäste

---

## Systemkrav

- En ledig stereokontakt 3,5 mm

---

## Paketets innehåll

- Mikrofon
- Stereojackadapter
- Lindad kabel, längd ca 10 cm - 60 cm
- Bordsstativ
- Flexibel smarttelefonklämma
- Vindskydd
- Bruksanvisning

## Bilder



## Interface

kontakt:	1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona
Kontakt 2:	1 x 3,5 mm 4 stift stereoljudkontakt hane

## Technical characteristics

Frequency range:	20 Hz - 12 kHz
Sensibility:	-23 dB +/- 3 dB
Signalbrusförhållande (SNR):	ca. 70 dB
Directivity:	Supercardioid

## Physical characteristics

Höljets material:	metall
Kabelfärg:	svart
Kabellängd:	ca. 10 cm - 60 cm
Längd:	150 mm
Färg:	svart