

# Delock Cavo a nastro piatto a 25 pin, passo 1,27 mm, rullo da 30 m

Questo cavo piatto Delock può essere utilizzato per il montaggio di cavi con connettori diversi, ad esempio connettori D-Sub per cavi piatti. Il cavo presenta 25 fili singoli e può essere utilizzato ad esempio in ambienti di prova o in applicazioni per hobby.

## Pratico rullo

Il pratico rullo è ideale per il trasporto e consente una conservazione chiara e ordinata. Il cavo piatto rimane libero da sporco e polvere. Inoltre, è possibile effettuare facilmente lo srotolamento e il taglio individuale.



25 Pin / 30 m

**Articolo n. 66601**

EAN: 4043619666010

Paese di origine: China

Pacchetto: Roll

## Dettagli tecnici

- Lunghezza: ca. 30 m
- Distanza passo: 1,27 mm
- Adatto per connettori con passo 1,27 mm
- Conduttore in rame
- Sezione dei cavi: 28 AWG
- Materiale del rivestimento del cavo: PVC
- Tensione: max. 300 V
- Classe di resistenza al fuoco: VW-1
- Temperatura di esercizio: 0 °C ~ 105 °C
- Colore: grigio

## Requisiti di sistema

- Connettori per l'automontaggio

## Contenuto della confezione

- Cavo piatto

## Technical characteristics

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Temperatura di esercizio: | 0 °C ~ 105 °C |
|---------------------------|---------------|

## Physical characteristics

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Pitch distance:         | 1,27 mm |
| Conductor gauge:        | 28 AWG  |
| Material:               | PVC     |
| Lunghezza:              | 30 m    |
| Colour:                 | grigio  |
| Safety of Flammability: | VW-1    |