

Delock Płaski kabel-taśma 25 pin, odstęp żył 1,27 mm, 2 m

Opis

Kabel Delock można wykorzystywać do różnych łącz kablowych np. złączy D-Sub dla kabli płaskich. Kabel ma 25 oddzielne przewody może być wykorzystywany w środowiskach badawczych i hobbystycznych.



25 Pin / 2 m

Numer artykułu 66613

EAN: 4043619666133

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Długość: ok. 2 m
- Rozstaw: 1,27 mm
- Złącza z odstępami 1,27 mm
- Miedziany przewodnik
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Materiał powłoki: PVC
- Napięcie: maks. 300 V
- Stopień ochrony przeciwpożarowej: VW-1
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 105 °C
- Kolor: szary

Wymagania systemowe

- Złącza do montażu

Zawartość opakowania

- Płaski przewód

Technical characteristics

Temperatura robocza:	0 °C ~ 105 °C
----------------------	---------------

Physical characteristics

Rozstaw:	1,27 mm
Conductor gauge:	28 AWG
Materiał:	PVC
Długość:	2 m
Kolor:	szary
Safety of Flammability:	VW-1