

# Delock MDR Stecker 26 Pin Lötanschluss mit Gehäuse

## Beschreibung

Dieser abgeschirmte MDR (Mini D Ribbon) Stecker mit Lötanschluss von Delock eignet sich für die Kabelmontage und E/A Anwendungen.

## Schutz durch Gehäuse

Das Kunststoffgehäuse schützt den Stecker vor Verschmutzungen und Beschädigungen.

## Zugentlastung

Die anschraubbare Zugentlastung fixiert das Kabel im Gehäuse.



**Artikel-Nr. 66623**

EAN: 4043619666232

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse: 1 x MDR 26 Stecker (2-reihig) mit Lötanschluss
- Rastermaß: 1,27 mm
- Verwendbar für einen Drahtquerschnitt von 30 bis 24 AWG
- Kontaktbeschichtung: vergoldet, vernickelt
- Betriebstemperatur: -25 °C ~ 85 °C
- Feuerwiderstandsklasse: 94V-0
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Maße (LxBxH): ca. 39,0 x 37,2 x 12,7 mm

## Packungsinhalt

- MDR Stecker
- Gehäuse 2-teilig
- Zugentlastung 2-teilig
- 4 x Schraube
- 2 x Sicherungsschrauben
- 2 x Mutter



## Schnittstelle

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Anschluss: | MDR 26 Stecker (2-reihig) mit Lötanschluss |
|------------|--------------------------------------------|

## Technische Eigenschaften

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Betriebstemperatur: | -25 °C ~ 85 °C |
|---------------------|----------------|

## Physikalische Eigenschaften

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Rastermaß:         | 1,27 mm     |
| Gehäusematerial:   | Kunststoff  |
| Leiterquerschnitt: | 30 - 24 AWG |
| Länge:             | 39,0 mm     |
| Breite:            | 37,2 mm     |
| Höhe:              | 12,7 mm     |