

Delock MDR 26 pin męski połączenie lutowane z obudową

Opis

Ekranowany MDR (Mini D Ribbon) męski z lutowaniem Delock można wykorzystać do montażu kabli i zastosowań I/O.

Ochrona przez obudowę

Plastikowa obudowa chroni złącze przed kurzem i uszkodzeniami.

Oslona naprężeń

Zintegrowana w obudowie śruba naprężeń kabla.



Numer artykułu 66623

EAN: 4043619666232

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x MDR 26 męski (2 rzędy) z lutowanym złączem
- Rozstaw: 1,27 mm
- Zakres przekroju od 30 do 24 AWG
- Powłoka kontaktu: pozłacana, niklowana
- Temperatura robocza: -25 °C ~ 85 °C
- Stopień ochrony przeciwpożarowej: 94V-0
- Materiał obudowy: plastik
- Wymiary (DxSxW): ok. 39,0 x 37,2 x 12,7 mm

Zawartość opakowania

- MDR męski
- Obudowa 2-częściowy
- Zacisk 2-częściowy p.napinaniu
- 4 x śruby
- 2 x śruba montująca
- 2 x nakrętka

Interface

złącze :	MDR 26 męski (2 rzędy) z lutowanym złączem
----------	--

Technical characteristics

Temperatura robocza:	-25 °C ~ 85 °C
----------------------	----------------

Physical characteristics

Rozstaw:	1,27 mm
Materiał obudowy:	Plastik
Conductor gauge:	30 - 24 AWG
Długość:	39,0 mm
Width:	37,2 mm
Height:	12,7 mm