

Delock MDR αρσενικό των 36 ακίδων σύνδεση συγκόλλησης με περίβλημα

Περιγραφή


Αυτός ο θωρακισμένος MDR (Mini D Ribbon) αρσενικός με σύνδεσμο τοποθέτησης της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση καλωδίων και εφαρμογές I/O.

Προστασία με περίβλημα

Το πλαστικό περίβλημα προστατεύει τον αρσενικό σύνδεσμο από τις ακαθαρσίες και τη φθορά.

Ανακούφιση καταπόνησης

Η αποσυμπίεση με βίδα στερεώνει το καλώδιο στο περίβλημα.



Αρ. προϊόντος 66624

EAN: 4043619666249

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Poly bag

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x MDR 36 αρσενικό (2 σειρές) με σύνδεσμο τοποθέτησης
- Απόσταση βήματος: 1,27 mm
- Για χρήση με εύρος καλωδίου από 30 έως 24 AWG
- Περίβλημα επαφής: επιχρυσωμένο, επινικελωμένο
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -25 °C ~ 85 °C
- Βαθμός αντοχής στη φωτιά: 94V-0
- Υλικό περιβλήματος: πλαστικό
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 43,5 x 39,0 x 12,7 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- MDR αρσενικό
- Περίβλημα 2-μέρη
- Τεντωτήρας καλωδίου 2-μέρη
- 4 x βίδες
- 2 x βίδες κλειδώματος
- 2 x Παξιμάδι

Interface

σύνδεσμος :	MDR 36 αρσενικό (2 σειρές) με σύνδεσμο τοποθέτησης
-------------	--

Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-25 °C ~ 85 °C
--------------------------	----------------

Physical characteristics

Απόσταση βήματος:	1,27 mm
Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Conductor gauge:	30 - 24 AWG
Μήκος:	43,5 mm
Width:	39,0 mm
Height:	12,7 mm