

# Delock 36 tűs kerettel rendelkező MDR fokos forrasztott csatlakozás apa

## Leírás

Ez a Delock borított MDR (Mini D Ribbon) apa forrasztó kapcsolattal használható kábel beszereléshez és I/O applikációkhoz.

### Házzal történő védelem

A műanyag keret megvédi az apa csatlakozót a kosztól és sérüléstől.

### Túlfeszülés védelem

A becsavarozható tehermentesítő rögzíti a kábelt a házban.



**Tételszám 66624**

EAN: 4043619666249

Származási hely: China

Csomag: Poly bag

## Műszaki adatok

- Csatlakozó: 1 x MDR 36 apa (2 soros) forrasztó kapcsolattal
- Vezetékek középvonala közötti távolság: 1,27 mm
- 30 – 24 AWG vezeték méretű kábelekhöz használható
- Kapcsolódó felület borítása: arany bevonat, nikkell bevonat
- Működési hőmérséklet: -25 °C ~ 85 °C
- Tűzállósági besorolás: 94V-0
- Burkolat anyaga: műanyagból
- Méretek (HxSzxM): kb. 43,5 x 39,0 x 12,7 mm

## A csomag tartalma

- MDR apa
- 2 részes ház
- 2 részes feszülés csökkentés
- 4 x csavar
- 2 x rögzítő csavar
- 2 x anyacsavar



## Interface

csatlakozó:	MDR 36 apa (2 soros) forrasztó kapcsolattal
-------------	---

## Technical characteristics

Működési hőmérséklet:	-25 °C ~ 85 °C
-----------------------	----------------

## Physical characteristics

Vezetékek középvonala közötti távolság:	1,27 mm
Burkolat anyaga:	Műanyag
Conductor gauge:	30 - 24 AWG
Hosszúság:	43,5 mm
Width:	39,0 mm
Height:	12,7 mm