

# Delock MDR mâle, 50 broches raccordement soudé avec boîtier

## Description

Ce MDR blindé (Ruban Mini D) mâle avec connexion à souder de Delock peut être utilisé pour le montage de câble et des application I/O.

### Protection par boîtier

Le boîtier en plastique protège le connecteur mâle de la saleté et des dommages.

### Réducteur de tension

La rétention à vis fixe le câble dans le boîtier.



**N° produit 66635**

EAN: 4043619666355

Pays d'origine: China

Emballage: Poly bag

## Détails techniques

- Connecteurs : 1 x MDR 50 mâle (2 rangées) avec connexion à souder
- Distance de pas : 1,27 mm
- Utilisable pour un câble 30 à 24 AWG
- Revêtement de contact : plaque-or, plaque-nickel
- Température de fonctionnement : -25 °C ~ 85 °C
- Indice de résistance au feu : 94V-0
- Matériau du boîtier : plastique
- Dimensions (LxlxH) : env. 50,0 x 41,1 x 12,7 mm

## Contenu de l'emballage

- MDR mâle
- Boîtier en 2 parties
- Dégagement de pression en 2 parties
- 4 x vis
- 2 x vis de verrouillage
- 2 x écrou



## Interface

connecteur :	MDR 50 mâle (2 rangées) avec connexion à souder
--------------	---

## Physical characteristics

Distance de pas:	1,27 mm
Matériau du boîtier :	Plastique
Conductor gauge:	30 - 24 AWG
Longueur:	39,0 mm
Width:	29,5 mm
Height:	12,7 mm