

Delock Microfon profesional pentru podcast pentru computer cu conector XLR și mufă stereo cu 3 pini tată + cablu adaptor pentru Smartphone și tabletă

Descriere scurta

Acest microfon profesional cu condensator de la Delock poate fi utilizat pentru a înregistra o voce de înaltă calitate și înregistrări vocale.

Înregistrări optime

Microfonul are un cip condensator de 16 mm de înaltă calitate și un model polar cardioid (unidirecțional) și, prin urmare, captează sunetul în mod ideal. Datorită puterii mari, a zgomotului scăzut și a performanței precise, chiar și cele mai fine sunete sunt înregistrate cu cristale limpezi.

Parbriz bun

Datorită parbrizului inclus, calitatea înregistrării este optimizată în continuare. Zgomotele deranjante ale vântului sunt filtrate în mod optim.

Aplicație multifuncțională

Acesta poate fi conectat la orice PC sau laptop prin intermediul XLR detașabil la un cablu mufă stereo cu 3 pini. Cu cablul Y-adaptor cu 4 pini inclus, acesta poate fi conectat și la o tabletă sau smartphone.

Bază stabilă și antiderapantă

Suportul metalic cu picioare de cauciuc asigură stabilitatea microfonului pe masă. Suportul pentru microfon poate fi reglat într-un unghi de 180°, după cum este necesar. Suportul de masă poate fi ușor pliat și transportat atunci când este necesar.



Nr. 66640

EAN: 4043619666409

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conector: 1 x XLR tată
- Cablu:
 - 1 x XLR mamă >

- 1 x stereo jack tată cu 3 pini, de 3,5 mm
- Adaptor în Y:
 - 1 x mufă jack stereo cu 4 pini de 3,5 mm (standard CTIA) >
 - 1 x mufă mamă stereo cu 3 pini, de 3,5 mm, pentru microfon
 - 1 x mufă mamă stereo cu 3 pini, de 3,5 mm, pentru căști
- Directivitate: uni-direcțional
- Sensibilitate: -38 dB +/- 3 dB
- Interval frecvență: 30 Hz - 16 kHz
- Raportul zgomotului semnalului (SNR): cca. 70 dB
- Auto-zgomot: max. 16 dBA
- Nivelul presiunii sonore (SPL): max. 120 dB
- Lungime cablu: aprox. 2,5 m
- Culoare: negru
- Tensiune: 1,5 V


Cerinte de sistem

- Un port liber mamă mufă stereo de 3,5 mm

Pachetul contine

- Microfon XLR
- XLR la cablu mufă stereo
- Cablu Y-adaptor
- Parbriz
- Suport pentru microfon
- Suport de masă

Imagini



Interface

connector:	1 x XLR tată
Conector 1:	1 x XLR mamă
Conector 2:	1 x stereo jack tată cu 3 pini, de 3,5 mm

Technical characteristics

Frequency range:	30 Hz - 16 kHz
Voltage:	1,5 V
Sensibility:	-38 dB +/- 3 dB
Raportul zgomotului semnalului (SNR):	ca. 70 dB
Directivity:	uni-directional

Physical characteristics

Material carcasă:	metal
Cable length:	2,5 m
Colour:	negru