

Delock D-Sub HD 44 broches à sertir, métal, 2 pièces

Description

Ce connecteur D-Sub HD (High Density) de Delock est approprié pour le montage de câble. Des trous traversants à l'arrière servent à insérer l'insertion pour le sertissage.



2 x

N° produit 66725

EAN: 4043619667253

Pays d'origine: China

Emballage: Sac
polyvalent à fermeture
éclair


Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x D-Sub HD à 44 broches femelle (3 rangées)
 - 44 x trous traversants pour les contacts à sertir
- Jauge de câble : 28 - 20 AWG
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 105 °C
- Matière : métal
- Dimensions (LxIxH) : env. 53,0 x 15,7 x 12,5 mm

Contenu de l'emballage

- 2 x broches femelle D-Sub HD 44 à sertir

Image



Interface

Connecteur 1:	1 x D-Sub HD à 44 broches femelle (3 rangées)
Connecteur 2:	44 x trous traversants pour les contacts à sertir

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 105 °C
---------------------------------	-----------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	28 - 20 AWG
Matériaux:	métal
Longueur:	53,0 mm
Width:	15,7 mm
Height:	12,5 mm