

Delock Υποδοχή Άρθρωσης RJ45 με ισχυρό κλείστρο Cat.6 και εξαρτήματα προστασίας κάμψης 50 τμχ σετ

Περιγραφή

Αυτό το σετ υποδοχής RJ45 υψηλής ποιότητας της Delock περιλαμβάνει θωρακισμένες υποδοχές RJ45, κατάλληλα εξαρτήματα προστασίας κάμψης και έναν διαχειριστή καλωδίου για βέλτιστη τοποθέτηση εγκατάστασης καλωδίων από 26 - 23 AWG.

Με ισχυρό κλείστρο

Η ισχυρή υποδοχή RJ45 είναι ιδανική για βιομηχανικές εφαρμογές όπου οι υποδοχές πρέπει να συνδέονται και να αποσυνδέονται τακτικά. Συγκριτικά με τις συμβατικές υποδοχές, η βιομηχανική υποδοχή μπορεί να συνδεθεί και να αποσυνδεθεί έως και 2.000 φορές χωρίς να καμφθεί ή να σπάσει το κλείστρο κλεισίματος.

Με διαχειριστή καλωδίου και εξαρτήματα προστασίας κάμψης

Η υποδοχή RJ45 μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα με στον συμπεριλαμβανόμενο διαχειριστή καλωδίου και τα εξαρτήματα προστασίας κάμψης να προστατεύουν το άκρο του καλωδίου από διάβρωση και να αποτρέψουν την υψηλή τάση εφελκυσμού στο καλώδιο.



Αρ. προϊόντος 66906

EAN: 4043619669066

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία


Προδιαγραφές

- Υποδοχή RJ45 με ισχυρό κλείστρο
- Κατάλληλο για καλώδια Cat.6
- Για καλώδια με συμπαγή ή μονόκλωνο αγωγό (26 - 23 AWG)
- Έως και 2.000 κύκλοι υποδοχής και κάμψης
- Θωρακισμένο (FTP)
- Επαφή με 3πλη διακλάδωση
- Επιχρυσωμένες επαφές: 1.27 um / 50 u"
- Υλικό περιβλήματος: PA
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 22,5 x 15,0 x 11,7 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 50 x αρσενικό RJ45
- 50 x εξαρτήματα προστασίας κάμψης
- 50 x Διαχειριστής καλωδίων

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	Cat. 6
---------------	--------

Interface

σύνδεσμος :	1 x αρσενικό RJ45
-------------	-------------------

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	PC
Conductor gauge:	26 - 23 AWG
Shielding:	FTP
Μήκος:	22,5 mm
Width:	15,0 mm
Height:	11,7 mm