

Delock Kasetka światłowodowa HD (High Density) MPO, złącza męskie na 12 x żeńskie SC Simplex, 12 włókien, jednomodowe, polaryzacja A, 9/125 μm

Opis

Ta kasetka firmy Delock jest wyposażona w port męski MPO i dwanaście portów żeńskich SC Simplex i pozwala na montaż w panelu krosowym światłowodowym HD (High Density) 19" firmy Delock (66924). Kasetka zawiera wstępnie złożony system okablowania, w ten sposób sygnał światłowodowy można przesyłać do różnych urządzeń sieciowych, takich jak przełączniki.



Numer artykułu 66936

EAN: 4043619669363

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x MPO męski >
 - 12 x SC Simplex żeński
- Do światłowodów jednomodowych 12
- Tulejka z ceramiki cyrkonowej z zaślepką
- Do montażu w panelu krosowym światłowodowym HD (High Density) 19", 1U
- Beznarzędziowa instalacja
- Światłowód: 9/125 μm
- Polaryzacja A
- Tłumienność < 0,7 dB (MPO), < 0,2 dB (SC)
- Strata powrotna > 60 dB (MPO), > 60 dB (SC)
- Materiał obudowy: metal
- Obudowa kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 125 x 102 x 29 mm


Wymagania systemowe

- Panel krosowy światłowodowy HD (High Density) 19"

Zawartość opakowania

- Kasetka światłowodowa HD (High Density)

Zdjęcia



Interface

Złącze 1:	1 x MPO męski
Złącze 2:	12 x SC Simplex żeński

Physical characteristics

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	metal
Długość:	125 mm
Width:	102 mm
Height:	29 mm