

# Delock Δομοστοιχειωτή Υποδοχή RJ45 τοποθέτησης τομέα Cat.6A με σταθερό περίβλημα υποδοχής καλωδίου και προστατευτικό καπάκι κατάλληλη για τους δια μέσου τροφοδοσίας ζεύκτες της Delock 67061 και 67062 IP66 ενάντια στη σκόνη και αδιάβροχη

## Περιγραφή

Αυτό το βύσμα RJ45 της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση καλωδίων δικτύου. Ο σύνδεσμος προσφέρει γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση και διαβεβαιώνει την ασφαλή επαφή του καλωδίου.

### Με περίβλημα υποδοχής καλωδίου και προστατευτικό καπάκι

Το περίβλημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πίνακες χειρισμού ή διανομείς για την δια μέσου τροφοδότηση των καλωδίων δικτύου. Το προστατευτικό καπάκι προστατεύει την υποδοχή από τη φθορά και τις ακαθαρσίες.

### IP66 προστασίας από τη σκόνη και το νερό

Σε συνδυασμό με τους για μέσου τροφοδοσίας ζεύκτες της Delock 67061 και 67062, το περίβλημα προσφέρει αυξημένη προστασία ενάντια στην υγρασία, τη φθορά και τις ακαθαρσίες σε εξωτερικές συνδέσεις καλωδίων.



## Αρ. προϊόντος 67065

EAN: 4043619670659

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Poly bag

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x αρσενικό RJ45
  - 1 x LSA
- Προδιαγραφές Cat.6A
- Ενσωματωμένη οπή Ø: 25 χιλ.
- Θωρακισμένο
- Τάξη προστασίας: IP66
- TIA-568A/TIA-568B/βιομηχανική έξοδος pin

- Για καλώδια με συμπαγή ή μονόκλωνο αγωγό (27 - 22 AWG)
- Για διάμετρο καλωδίου από 5,5 - 7,5 χιλ.
- Υλικό: χυτο-πρεσαριστός ψευδάργυρος / πλαστικό
- Διαστάσεις (ΜxΠ): περ. 67 x 25 mm

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Βύσμα RJ45
- Περίβλημα υποδοχής καλωδίου
- Σφράγιση από καουτσούκ
- Εξάρτημα βίδας
- Διαχειριστής καλωδίων
- Προστατευτικοί θόλοι
- Δεματικό

## Εικόνες



### General

Suitable for conductor gauge:	27 - 22 AWG
Προδιαγραφές:	Cat. 6A
Protection category:	IP66

### Interface

Συνδετήρας 1:	1 x αρσενικό RJ45
Συνδετήρας 2:	1 x LSA

### Physical characteristics

Υλικό:	χυτο-πρεσαριστός ψευδάργυρος / πλαστικό
Diameter:	25 mm
Μήκος:	67 mm