

Delock Υποδοχή Μονάδας RJ45 Cat.6A με ζεύκτη τροφοδοσίας δια μέσου και προστατευτικό καπάκι IP66 ενάντια στη σκόνη και αδιάβροχος

Περιγραφή

Αυτή η υποδοχή RJ45 της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση καλωδίων εγκατάστασης.

Με ζεύκτη τροφοδοσίας δια μέσου

Ο ζεύκτης με τροφοδοσία δια μέσου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρέχει μια αδιάβροχη σύνδεση καλωδίου σε εξωτερικές περιοχές.

IP66 προστασίας από τη σκόνη και το νερό

Ο ζεύκτης προσφέρει αυξημένη προστασία ενάντια στην υγρασία, τη φθορά και τις ακαθαρσίες για τις εξωτερικές συνδέσεις καλωδίων.



Αρ. προϊόντος 67067

EAN: 4043619670673

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Poly bag

Προδιαγραφές

- Βύσμα RJ45
- Προδιαγραφές Cat.6A
- Ενσωματωμένη σπή \varnothing : 25 χιλ.
- Για καλώδια με συμπαγή ή μονόκλωνο αγωγό (26 - 22 AWG)
- Για διάμετρο καλωδίου από 4,5 - 6,5 χιλ.
- Τάξη προστασίας: IP66
- Θωρακισμένο
- Επαφή με 2πλη διακλάδωση
- Επιχρυσωμένες επαφές: 1,27 μm / 50 μin
- Υλικό: χυτο-πρεσαριστός ψευδάργυρος / πλαστικό
- Διαστάσεις (ΜxΠ): περ. 67 x 25 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Βύσμα RJ45
- ζεύκτης διέλευσης

- Σφράγιση από καουτσούκ
- Συγκρατητής από καουτσούκ
- Εξάρτημα βίδας
- Διαχειριστής καλωδίων
- Προστατευτικοί θόλοι

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	Cat. 6A
---------------	---------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x αρσενικό RJ45
---------------	-------------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 - 22 AWG
Υλικό:	χυτο-πρεσαριστός ψευδάργυρος / πλαστικό
Diameter:	25 mm
Μήκος:	67 mm
Διάμετρος καλωδίου:	4,5 - 6,5 mm