

Delock Câble codé-A, M8, 4 broches, mâle à femelle, PUR (TPU), 5 m

Description

Ce câble Ethernet industriel de Delock peut être utilisé pour connecter divers composants munis de connecteur M8, par exemple, pour la commande ou l'automatisation d'une machine.

Gaine de câble en TPU durable

Le matériau de la gaine rend le câble flexible et durable, il est donc approprié pour l'utiliser dans les chaînes porte-câbles et les environnements difficiles.

Le câble résiste à l'huile et aux UV et correspond aux exigences élevées pour les applications industrielles.



5 m

N° produit 80145

EAN: 4043619801459

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x M8 mâle à 4 broches codée A
 - 1 x M8 femelle à 4 broches codée A
- Assignement de broche : 1:1
- Non blindé
- Câble en cuivre
- Jauge de câble : 24 AWG
- Diamètre du câble : env. 5 mm
- Matériau de la gaine de câble : PUR (TPU)
- Nombre max. de cycles de pliage : >100
- Résistant aux UV
- Température de fonctionnement : -25 °C ~ 80 °C
- Classe de protection : IP67
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 5 m

Configuration système requise

- Un port M8 femelle libre

Contenu de l'emballage

- Câble Patch

Image



General

Protection category:	IP67
----------------------	------

Interface

Connecteur 1:	1 x M8 mâle
Connecteur 2:	1 x M8 female

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-25 °C ~ 85 °C
---------------------------------	----------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	24 AWG
Longueur:	5 m