

Delock DisplayPort kabel 10K 60 Hz 54 Gbps 3 m

Popis

Tento kabel od Delocku se používá k připojení zařízení s rozhraním DisplayPort, jako jsou monitory nebo TV, k PC nebo notebooku.

Rozlišení 10K a podpora HDR

Vzhledem k tomu, že podporuje maximální přenosovou šířku 54 Gbps, lze obsah zobrazovat v rozlišeních 10K (10240 x 4320 @ 60 Hz).

Díky podpoře HDR jsou barvy zobrazovány realisticky a s obdivuhodnou hloubkou a optimálně je reprodukován jas a kontrast.



Číslo produktu 80263

EAN: 4043619802630

Země původu: China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x DisplayPort samec >
 - 1 x DisplayPort samec
- DisplayPort 2.0 specifikace
- Zpětně kompatibilní s DisplayPort 1.4, 1.3, 1.2 a 1.1
- Není zapojeno všech 20 pinů
- Průřez kabelu: 28 AWG
- Průměr kabelu: cca. 7 mm
- Měděné vodiče
- Trojitě stíněný kabel
- Pozlacené kontakty
- Povrchová úprava konektoru: pozlacené
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 54 Gbps
- Rozlišení až:
 - Display s podporou DSC:
 - 10240 x 4320 @ 60 Hz
 - Display bez podpory DSC:
 - 10240 x 4320 @ 30 Hz
 (v závislosti na systému a připojeném hardware)

- Podporuje Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Podporuje HDR10
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.3
- Podporuje přenosovou rychlost UHBR 13.5 (13,5 Gbps / Lane)
- Až 32 audio kanálů pro reproduktory
- Audio vzorkovací frekvence až do 1536 kHz
- Podporuje vzorkování barev ve formátu 4:4:4, 4:2:2 a 4:2:0
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 3 m

Systémové požadavky

- Volné rozhraní DisplayPort

Obsah balení

- DisplayPort kabel

Příslušenství



General

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Specifikace: | HDCP 1.4 HDR10 HDCP 2.3 |
|--------------|-------------------------------|

Interface

| | |
|-------------|-----------------------|
| Konektor 1: | 1 x DisplayPort samec |
| Konektor 2: | 1 x DisplayPort samec |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Rychlost přenosu dat: | up to 54 Gbps |
| Maximum screen resolution: | 10240 x 4320 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|--------------------------------|----------|
| Konektor s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Pin s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Conductor material: | měď |
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Shielding: | trojité |
| Délka: | 3 m |
| Barva: | černá |