

Delock Câble de réseau RJ45 Cat.6A mâle à mâle avec loquet robuste pour utilisation industrielle U/UTP Slim, 1 m, blanc

Description

Ce câble de réseau de Delock peut être connecté à différents appareils de réseau, ex., un NIC à un interrupteur ou à un panneau de patch.

Câble mince de distribution

Les câbles fins de distribution sont caractérisés par leur petit diamètre et permettent le câblage flexible et sans grand encombrement dans une armoire de réseau.

Avec loquet robuste

La fiche RJ45 robuste est idéale pour les applications industrielles où les fiches doivent être branchées et débranchées fréquemment. Comparée aux fiches conventionnelles, la fiche industrielle peut être branchée et débranchée jusqu'à 2 000 fois sans que le loquet ne se plis ou casse.



1 m

N° produit 80359

EAN: 4043619803590

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x RJ45 mâle
 - 1 x RJ45 mâle
- Spécification Cat.6A
- Débit de données jusqu'à 10 Gbps
- Bande passante : 500 MHz
- U/UTP
- Fiche RJ45 avec loquet robuste
- Jusqu'à 2 000 cycles de branchement et de pliage
- Mince
- Jauge de câble : 28 AWG
- Contacts plaqués or: 50 u"
- Diamètre du câble : env. 3,6 mm
- Température de fonctionnement : -20 °C ~ 60 °C

- Matériau de la gaine de câble : LSZH (sans halogène)
 - Couleur : blanc
 - Longueur : env. 1 m
-

Configuration système requise

- Un port RJ45 femelle libre
-

Contenu de l'emballage

- Câble RJ45
-

Image



General

Spécifications techniques:	Cat. 6A
----------------------------	---------

Interface

Connecteur 1:	1 x RJ45 mâle
Connecteur 2:	1 x RJ45 mâle

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-20 °C ~ 60 °C
---------------------------------	----------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	28 AWG
Matériaux:	LSZH (sans halogène)
Shielding:	U/UTP
Longueur:	1 m
Couleur:	blanc
Diamètre du câble:	3,6 mm