

# Delock M12 kabel A-kodiran 8 zatični muški - ženski PUR (TPU) 1 m

## Opis

Ovaj industrijski Ethernet kabel tvrtke Delock može se koristiti za spajanje raznih komponenti na M12 spojnice, npr. za strojno upravljanje ili automatski rad.

### Prikladno za povla?ni lanac

Visokokvalitetno obrađeni kabel podržava do 10 milijuna ciklusa savijanja, stoga je također prikladan za upotrebu u vučnim lancima i drugim zahtjevnim okruženjima.

### Čvrsti plašt kabela izrađen PUR-a (TPU)

Plašt kabela izrađen od poliuretana (PUR) otporan je na ulje i UV zračenje, tako da kabel također ispunjava visoke zahtjeve za industrijsku primjenu, npr. u sektoru alata i automatizacije.



1 m

### Predmet br. 80401

EAN: 4043619804016

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x M12 muški A-kodiran 8 zatični
  - 1 x M12 ženski A-kodiran 8 zatični
- Bakreni vodič
- Presjek kabela: 26 AWG (0,129 mm<sup>2</sup>)
- Prikladno za povlačne lance
- Maks. broj ciklusa savijanja: 10.000.000
- Najmanji polumjer savijanja:
  - 54,4 mm s fiksnom instalacijom
  - 102,0 mm s fleksibilnom instalacijom
- SF/UTP
- Oklop: aluminijska folija, kositreno bakreno pletivo
- Promjer kabela: oko 6,8 mm
- Materijal plašta kabela: PUR (TPU)
- Otporno na ulje
- Otporno na UV zračenje
- Klasa požara: UL 94

- Radna temperatura:
  - 25 °C ~ 80 °C s fiksnom instalacijom
  - 25 °C ~ 70 °C s fleksibilnom instalacijom
- Stupanj zaštite: IP67
- Boja: zeleno
- Duljina zajedno s priključkom: oko 1 m

---

## Sadržaj pakiranja

- M12 kabel

---

## Slike



## General

Protection category:	IP67
Style:	Prikladno za povlačne lance

## Interface

Priključak 1:	1 x M12 muški A-kodiran 8 zatični
Priključak 2:	1 x M12 ženski A-kodiran 8 zatični

## Technical characteristics

Radna temperatura:	-25 °C ~ 80 °C
--------------------	----------------

## Physical characteristics

Conductor material:	bakar
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	SF/UTP
Duljina:	1 m
Najmanji polumjer savijanja:	54,4 mm
Boja:	zeleno
Cable jacket material:	PUR (TPU)
Safety of Flammability:	UL 94