

# Delock M12 kabel X-kodad 8-polig hane till RJ45 hane PUR (TPU) 1 m

## Beskrivning

Industriell Ethernet-kabel från Delock som kan användas för att ansluta olika komponenter med M12-anslutningar, t.ex. för maskinstyrning eller automation.

### Kan användas med dragkätting

Denna högkvalitativa kabel klarar upp till tio miljoner böjningscykler, och är därmed också lämpad för användning i dragkättingsystem och andra krävande miljöer.

### Kraftig kabelmantel av PUR (TPU)

Kabelmanteln är av olje- och UV-beständig polyuretan (PUR) och uppfyller därmed även de strikta kraven för industritillämpningar, till exempel inom verktygs- och automationssektorn.



1 m

**Artikelnummer 80441**

EAN: 4043619804412

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x M12 hane X-kodad 8-polig
  - 1 x RJ45 hane
- Lämplig för kabeldragband
- SF/UTP
- Skärmning: aluminiumfolie, konserverad kopparflätning
- Kopparledare
- Sladdstorlek: 26 AWG (0,129 mm<sup>2</sup>)
- Kabeldiameter: ca. 6,8 mm
- Kabeljackans material: PUR (TPU)
- Max. antal böjcykler: 10.000.000
- Lägsta böjningsradie:
  - 54,4 mm med fast installation
  - 102,0 mm med flexibel installation
- Oljebeständig
- UV-beständig
- Flamklass: UL 94

- Driftstemperatur:  
-25 °C ~ 80 °C med fast installation  
-25 °C ~ 70 °C med flexibel installation
- Skyddsklass: IP67 (M12) / IP20 (RJ45)
- Färg: grön
- Längd inkl. kontakter: ca. 1 m

## Paketets innehåll

- M12-sladd

## Bilder



## General

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Protection category: | IP67<br>IP20              |
| Style:               | Lämplig för kabeldragband |

## Interface

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x M12 hane X-kodad 8-polig |
| Kontakt 2: | 1 x RJ45 hane                |

## Technical characteristics

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Driftstemperatur: | -25 °C ~ 80 °C |
|-------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Conductor material:     | koppar    |
| Conductor gauge:        | 26 AWG    |
| Shielding:              | SF/UTP    |
| Längd:                  | 1 m       |
| Lägsta böjningsradie:   | 54,4 mm   |
| Färg:                   | grön      |
| Cable jacket material:  | PUR (TPU) |
| Safety of Flammability: | UL 94     |