

Delock DisplayPort kabel 16K 30 Hz / 8K 60 Hz 40 Gbps 3 m

Beskrivning

Denna DisplayPort-kabel från Delock kan användas för att ansluta enheter med DisplayPort-gränssnitt, t.ex. skärmar, projektorer eller TV-apparater, till en dator eller laptop.

Passar perfekt för gamers

Genom att ge stöd till en maximal bandbredd på 40 Gbps, innehåll upp till 16K @ 30 Hz-upplösning kan visas, en uppdateringshastighet på upp till 60 Hz är möjlig vid 8K-upplösning och även upp till 120 Hz vid 4K-uppföljning.

Tack vare HDR10-stödet visas färger på ett realistiskt sätt med otroligt djup och ljusstyrka och kontrast reproduceras på ett optimalt sätt.

Perfekt ljud

Den trippelskärmade kabeln är av högsta kvalitet vilket även märkbart förbättrar kvaliteten på ljudöverföringar med en samplingshastighet upp till 1536 kHz.



3 m

Artikelnummer 80494

EAN: 4043619804948

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
2 x DisplayPort hane
- DisplayPort 2.1 specifikation
- Bakåtkompatibel till DisplayPort 2.0, 1.4, 1.3, 1.2 och 1.1
- Pin 20 är inte ansluten
- Sladdstorlek:
30 AWG data
24 AWG ström
- Kabeldiameter: ca. 7,8 mm
- Trippelskärmad kabel
- Guldpläterade kontakter
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 40 Gbps

- Upplösning upp till:
15360 x 8640 @ 30 Hz
7680 x 4320 @ 60 Hz
3840 x 2160 @ 120 Hz
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stödjer Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Stödjer HDR10
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.3
- Stöder UHBR 10 (10 Gbps / Lane) datahastighet
- Upp till 32 ljudkanaler för högtalare
- Upp till 1536 kHz samplingskvalitet för ljud
- Stöd för färgsampling i 4:4:4, 4:2:2 och 4:2:0-format
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 3 m

Systemkrav

- Ett extra DisplayPort-gränssnitt

Paketets innehåll

- DisplayPort kabel

Bilder



General

Specifikationer:	HDCP 1.4 HDR10 HDCP 2.3 DisplayPort 2.1
------------------	--

Interface

Kontakt 1:	1 x DisplayPort hane
Kontakt 2:	1 x DisplayPort hane

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	40 Gbps
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 120 Hz 15360 x 8640 @ 30 Hz

Physical characteristics

Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor gauge:	30 AWG data 24 AWG ström
Shielding:	trippelskärmad
Längd:	3 m
Färg:	svart