

Delock USB 20 Gbps Καλώδιο USB Type-C™ αρσενικό σε αρσενικό PD 3.0 100 W E-Marker 0,5 μ κόκκινο μεταλλικό

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο USB4™ της Delock επιτρέπει τη σύνδεση διάφορων συσκευών, όπως smartphone, οθόνες, εξωτερικούς δίσκους και σταθμούς σύνδεσης μέσω μιας θύρας USB Type-C™ ή Thunderbolt™ 3 ενός PC ή laptop. Το καλώδιο υποστηρίζει μεταφορά δεδομένων με USB καθώς επίσης και DisplayPort και PCI Express.



0,5 m

USB4™ 20 Gbps

Το καλώδιο επιτρέπει ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων έως και τα 20 Gbps κατά τη σύνδεση με συμβατές συσκευές USB4™. Φυσικά, μπορούν επίσης να συνδεθούν και οι συσκευές USB 3.2 ή USB 2.0.

USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με υποστήριξη έως και 100 watt

Υποστηρίζει το πρότυπο USB Μεταφοράς Ενέργειας 3.0, πράγμα που επιτρέπει στις συνδεδεμένες συσκευές να φορτισθούν με έως και τα 100 W (20 V / 5 A).

Μεταλλικό περίβλημα και ανακούφιση καταπόνησης

Χάρη στο κομψό μεταλλικό περίβλημα και τη σταθερή ανακούφιση καταπόνησης και στις δύο πλευρές, το καλώδιο προστατεύεται με το βέλτιστο τρόπο από τη φθορά της καθημερινής χρήσης.

Αρ. προϊόντος 80651

EAN: 4043619806515

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ αρσενικό
- USB 3.2, USB 2.0 και Thunderbolt™ 3 συμβατό και με το παλαιότερο
- Chipset: E-Marker
- Σύνδεσμος με μεταλλικό περίβλημα
- Μετρητής καλωδίου:
Γραμμή δεδομένων 30 + 32 AWG

- γραμμή τροφοδοσίας 22 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περ. 5 mm
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Επιχρυσωμένοι σύνδεσμοι
- Τριπλά θωρακισμένο καλώδιο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 20 Gbps
- Ανάλυση οθόνης έως 3840 x 2160 @ 60 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει HDR10
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.3
- Υποστηρίζει το πρωτόκολλο PCI Express 3.0 (4 λωρίδες)
- Υποστηρίζει το πρωτόκολλο DisplayPort 1.4a
- Υποστηρίζει DisplayPort Alt Mode 2.0
- Διπλό κανάλι, μεταφορά δεδομένων διπλής κατεύθυνσης
- USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με υποστήριξη έως και 100 watt (20 V / 5 A)
- Χρώμα: μαύρο / κόκκινος
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 0,5 m

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο USB

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR10 HDCP 2.3 USB 20 Gbps
---------------	---

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB Type-C™ αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x USB Type-C™ αρσενικό

Technical characteristics

Chipset:	E-Marker
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	20 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximum load:	100 W
Maximum current:	5 A
Voltage:	20 V

Physical characteristics

Τελείωμα συνδέσμου:	επιχρυσωμένη
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 30 AWG Γραμμή δεδομένων 32 AWG γραμμή τροφοδοσίας 22 AWG
Shielding:	triple
Μήκος:	0,5 m
Χρώμα:	μαύρο / κόκκινος
Διάμετρος καλωδίου:	5 mm