

# Delock Cavo M12 codificato X a 8 pin maschio per femmina PVC 2 m

## Descrizione

Questo cavo Ethernet industriale Delock può essere utilizzato per collegare vari componenti con connettori M12, ad esempio per il controllo macchina o l'automazione.



2 m

### Articolo n. 80861

EAN: 4043619808618

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera


## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x M12 maschio con codice X a 8 pin
  - 1 x M12 femmina con codice X a 8 pin
- Specifica Cat.5e
- S/FTP
- Schermatura: foglio di alluminio, treccia di rame stagnato
- Conduttore in rame
- Sezione dei cavi: 24 AWG (0,205 mm<sup>2</sup>)
- Diametro cavo: ca. 6 mm
- Materiale del rivestimento del cavo: PVC
- Corrente nominale: 0,5 A / 50 V
- Temperatura di esercizio: -25 °C ~ 80 °C
- Grado di protezione: IP67
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 2 m

## Contenuto della confezione

- Cavo M12

## Immagini



## General

Specification:	Cat. 5e
Protection category:	IP67

## Interface

Connettore 1:	1 x M12 maschio con codice X a 8 pin
Connettore 2:	1 x M12 femmina con codice X a 8 pin

## Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-25 °C ~ 80 °C
Maximum current:	0,5 A
Voltage:	50 V

## Physical characteristics

Conductor material:	rame
Conductor gauge:	24 AWG
Shielding:	S/FTP
Lunghezza:	2 m
Colour:	nero
Diametro cavo:	6 mm
Cable jacket material:	PVC