

Delock High Speed HDMI Cavo a nastro piatto 48 Gbps 8K 60 Hz 5 m

Descrizione

Questo cavo HDMI ad alta velocità Delock può essere utilizzato per collegare dispositivi con interfaccia HDMI, come televisori, lettori Blu-ray, monitor o proiettori. Supportando una larghezza di banda massima di 48 Gbps, i contenuti possono essere visualizzati rispettivamente in **8K Ultra HD** (7680 x 4320 @ 60 Hz).

Dynamic HDR and Dolby® Vision supporta

Dynamic HDR di supporto e Dolby® Vision, il cavo è ideale per l'home cinema e le applicazioni di gioco. I colori sono visualizzati in modo realistico con una profondità notevole, luminosità e contrasto sono riprodotti in modo ottimale.

Suono perfetto con supporto eARC

Il cavo HDMI Delock supporta **l'Enhanced ARC** (eARC). In questo modo si possono collegare direttamente al televisore dispositivi HDMI come i lettori Blu-ray. I segnali audio non compressi vengono poi trasmessi direttamente e senza perdite all'impianto audio collegato attraverso il canale di ritorno audio.



5 m

Articolo n. 81004

EAN: 4043619810048

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

Dettagli tecnici

- Connettori: 2 x HDMI maschio
- High Speed HDMI specifica
- Retrocompatibile con High Speed HDMI with Ethernet
- Sezione dei cavi:
 - Linea di dati 30 AWG
 - Linea di alimentazione 28 AWG
- Dimensioni del cavo: ca. 2,3 x 13 mm
- Contatti dorati
- Fine connettore: dorato
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 48 Gbps
- Risoluzione fino a:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz

5120 x 2880 @ 120 Hz

3840 x 2160 @ 240 Hz

(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)

- Supporto 3D: fino a 3840 x 2160 @ 120 Hz
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta il rapporto d'aspetto 21:9 relativo all'opzione cinema
- Supporta 1080p HFR (High Frame Rate) 3D
- Supporta il campionamento del colore in formato 4:4:4, 4:2:2 e 4:2:0
- Supporta Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Supporta Dolby® Vision
- Supporta Dynamic HDR
- Supporta Game Mode VRR
- Supporta eARC
- Fino a 32 canali audio per diffusori
- Fino a 1536 kHz di frequenza di campionamento audio
- Supporta Dolby® TrueHD e DTS-HD Master Audio™
- Supporta la regolazione dinamica del sincronismo labiale per ritardi audio / video
- Supporta i comandi di controllo CEC 2.0
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 5 m

Contenuto della confezione

- Cavo High Speed HDMI

Immagini



General

Specification:	High Speed HDMI with Ethernet Dolby® Vision Dynamic HDR Display Stream Compression 1.2 eARC
----------------	---

Interface

Connettore 1:	1 x HDMI maschio
Connettore 2:	1 x HDMI maschio

Technical characteristics

Data transfer rate:	48 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Connector finishing:	dorato
Pin finishing:	dorato
Conductor gauge:	30 AWG data line 28 AWG power line
Lunghezza:	5 m
Colour:	nero