

# Delock Aktiv optisk kabel USB 10 Gbps-A hane > USB 10 Gbps Typ Micro-B hane skruvkontakt 15 m

## Beskrivning

Med denna USB-kabel från Delock kan du alltid ansluta enheter med en Micro USB 10 Gbps-kontakt till en dator eller bärbar dator, med ett ledigt USB-uttag. Skruvarna på Micro USB kontakten säkrar anslutningen och hindrar att kabeln lossnar oavsiktligt.

### Aktiv optisk kabel

Den aktiva optiska kabeln använder optikfiber för att överföra höghastighetssignaler. Jämfört med traditionella kopparkablar är den mjukare, tunnare, lättare och kan överföra signaler över längre distanser utan signalförluster.

### Hållbar NBR-kabeljacka

Materialet på kabeljackan gör kabeln flexibel och hållbar och gör den lämplig för användning i extrema miljöer.

### USB med 10 Gbps

Den aktiva optiska kabeln möjliggör dataöverföringshastigheter upp till 10 Gbps när den är ansluten till USB 10 Gbps-kompatibla enheter. Givetvis kan även USB 2.0-enheter anslutas.



**Artikelnummer 83217**

EAN: 4043619832170

Ursprungsland: China

Paket: Låda

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x USB 10 Gbps Typ-A hane
  - 1 x USB 10 Gbps Typ Micro-B hane skruvkontakt
- Skruvavstånd: 18 mm (normal USB3 Vision)
- Skruvtyp: M2 x 2
- Aktiv optisk kabel: fiber / koppar hybridkabel
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- Fast signalriktning
- Bakåtkompatibel till USB 2.0
- Utmatad ström: upp till 900 mA
- Kabelldiameter: ca. 5,8 mm
- Lägsta böjningsradie: ca. 20 mm

- Kabeljackans material: NBR
- Lämplig för kabeldragband
- Driftstemperatur: -10 °C ~ 50 °C
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca 15 m

---

## Paketets innehåll

- USB 10 Gbps kabel

## General

Specifikationer:	USB 10 Gbps
------------------	-------------

## Interface

Kontakt 1:	1 x USB 10 Gbps Typ-A hane
Kontakt 2:	1 x USB 10 Gbps Typ Micro-B hane skruvkontakt

## Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	USB 10 Gbps upp till 10 Gb/s
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 50 °C
Maximum current:	900 mA

## Physical characteristics

Kabelfärg:	svart
Cable length incl. connector:	15 m
Lägsta böjningsradie:	20 mm
Kabeldiameter:	5,8 mm