Delock Câble passif mini DisplayPort 1.1 à HDMI 0,5 m

Description

Ce câble de Delock peut être utilisé pour connecter un écran ayant un port HDMI à un PC ou laptop avec une interface mini DisplayPort.



N° produit 83992

EAN: 4043619839926

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
  1 x mini DisplayPort mâle >
  1 x HDMI-A mâle
- Sens du signal : Entrée mini DisplayPort > Sortie HDMI
- Chipset : Parade PS8121E
- Spécification DisplayPort 1.1a et High Speed HDMI
- Jauge de câble : 32 AWG
- Diamètre du câble : env. 5,5 mm
- Contacts plaqués or
- Câble passif (level shifter), uniquement adapté aux cartes graphiques avec sortie DP++
- Câble à triple blindage
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 10,2 Gbps
- Résolution jusqu'à 1920 x 1200 @ 60 Hz
  (selon le système et le matériel connecté)
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 0,5 m

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Configuration système requise

- Un port mini DisplayPort DP++ femelle libre

Contenu de l’emballage

- Câble mini DisplayPort vers HDMI

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Spécifications techniques:	DisplayPort 1.1 High Speed HDMI

Interface

connecteur :	1 x mini DisplayPort mâle 20 broches 1 x High Speed HDMI-A mâle 19 broches

Technical characteristics

Débit de données:	10,2 Gb/s
Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz

Physical characteristics

Couleur du câble:	noir
Cable length incl. connector:	0,5 m
Finition du connecteur:	plaquées or
Finition des broches:	plaquées or
Conductor material:	cuivre
Conductor gauge:	32 AWG
Shielding:	triple

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.