

Delock Kabel audio převodníku s vysokým rozlišením, ze třípinového XLR analogový na USB Typ-A digitální, 3 m

Popis

Tento vysoce kvalitní převodníkový kabel značky Delock lze použít k připojení mikrofonů se symetrickým rozhraním XLR k volnému portu USB-A na počítači nebo na jiných systémech. Tady jsou analogové audio signály převáděny na digitální signály.

Fantomový výkon na napětí +48 V

Kromě toho má tento kabel spínač, který lze použít k napájení vhodných kondenzátorových mikrofonů fantomovým výkonem o napětí 48 V.

Kvalita a výkon

Ohebný kabel je díky svým bezkyslíkovým měděným vodičům a robustnímu řemeslnému zpracování vhodný k použití u profesionálních audio aplikací. Zamykací západka na konektoru XLR zajišťuje bezpečné uchycení v zásuvce XLR. Mimoto vysoké rozlišení 24 bitů a vzorkovací frekvence 192 kHz přispívají ke kvalitě křišťálově čistého zvuku bez rušivého šumu pozadí.

Poznámka

K aplikaci kabelu na systém se zásuvkovým portem USB Type-C™ můžete použít adaptér Delock 65519.



3 m

Číslo produktu 84178

EAN: 4043619841783

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB Typ-A samec
 - 1 x XLR 3 pin samice
- Chipset: KT Micro
- zesílení: +30 dB
- Vzorkovací frekvence: 24 Bit / 192 kHz
- Přepínač na fantomové napájení napětím +48 V
- Vysoce kvalitní měděný kabel (OFC)

- Konektor XLR s kovovým krytem
- Průřez kabelu: 26 AWG
- Délka včetně konektorů cca. 3 m
- Barva: černá / stříbrná

Systemové požadavky

- Android 11.0 nebo vyšší
- Chrome OS 108.0 nebo vyšší
- iPad Air (4-mé generace) nebo vyšší
- iPad Pro (1-mé generace) nebo vyšší
- Linux Kernel 5.15 nebo vyšší
- Mac OS 13.1 nebo vyšší
- Windows 10/10-64/11
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- Kabel
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Cable finishing: | OFC-Cable (Oxygen Free Copper) |
|------------------|--------------------------------|

Interface

| | |
|-------------|---------------------|
| konektor: | 1 x USB Typ-A samec |
| Konektor 1: | 1 x XLR samice |

Technical characteristics

| | |
|------------|----------|
| Chipsetem: | KT Micro |
|------------|----------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Materiál pouzdra: | Hliník |
| Cable length incl. connector: | 3 m |
| Conductor material: | oxygen-free copper |
| Conductor gauge: | 26 AWG |