

# Delock Αρσενικό καλώδιο Thunderbolt™ 3 (40 Gb/s) USB-C™ > αρσενικό παθητικό 0,5 μ. 5 A μαύρο

## Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο Thunderbolt™ 3 από τη Delock είναι κατάλληλο για γενική χρήση και συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα της διεπαφής Thunderbolt™ 3. Επιτρέπει τη σύνδεση διαφορετικών συσκευών όπως εξωτερικά περιβλήματα, οθόνες, αναγνώστες καρτών και σταθμοί αγκύρωσης μέσω μιας θύρας Thunderbolt™ 3 ενός Η/Υ ή ενός φορητού υπολογιστή. Το καλώδιο παρέχει ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων έως 40 Gb/s και υποστηρίζει USB, DisplayPort, PCI Express καθώς και μεταφορά δεδομένων μέσω Ethernet. Η σύνδεση μίας οθόνης 5K ή δύο οθονών DisplayPort 4K είναι δυνατή, καθώς και η σύνδεση συσκευών USB 3.1 Gen 2. Επιπλέον, το καλώδιο επιτρέπει την τροφοδοσία των συνδεδεμένων συσκευών με έως και 100 W.

[Delock Thunderbolt™ 3 cable \(Video\)](#)



0,5 m

### Αρ. προϊόντος 84844

EAN: 4043619848447

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 ακίδων, θηλυκή >
  - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 ακίδων, θηλυκή
- Chipset: Cypress E-Marker
- Μετρητής καλωδίου:
  - Γραμμή δεδομένων 32 + 34 AWG
  - γραμμή τροφοδοσίας 24 + 34 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 4,4 mm
- Αγωγοί: 8 x ομοαξονικό για USB SuperSpeed USB, 1 x συνεστραμμένο ζεύγος για USB 2.0
- Επιχρυσωμένο βύσμα
- Τριπλά θωρακισμένο καλώδιο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
  - Thunderbolt™ 3 έως 40 Gb/s
  - DisplayPort 1.2a έως 21,6 Gb/s
  - SuperSpeed USB έως 10 Gb/s
  - Thunderbolt™ Networking έως και 10 Gb/s (Peer-To-Peer)

- Ανάλυση οθόνης έως:  
1 x 5120 x 2880 30 Bit @ 60 Hz,  
1 x 4096 x 2160 30 Bit @ 120 Hz ή  
2 x 4096 x 2160 30 Bit @ 60 Hz  
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει δεδομένα και βίντεο σε ένα μόνο καλώδιο
- Υποστηρίζει το πρωτόκολλο PCI Express 3.0 (4 λωρίδες)
- Υποστηρίζει το πρωτόκολλο DisplayPort 1.2a (8 λωρίδες, HBR2 και MST)
- Σειρά μέχρι 6 αλληλοσυνδεδεμένων συσκευών Thunderbolt™ (αλληλοεπικαλυπτόμενες)
- Διπλό κανάλι, μεταφορά δεδομένων διπλής κατεύθυνσης
- Τροφοδοσία μέσω USB παροχής ρεύματος έως 100 W (20 V / 5 A)
- Τροφοδοσία για συσκευές Thunderbolt™ 3 με παροχή ισχύος (μέγ. 15 W)
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος χωρίς το σύνδεσμο: περίπου 0,5 m


## Απαιτήσεις συστήματος

- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο Thunderbolt™

## Εικόνες



## General

Προδιαγραφές:	Thunderbolt™ 3
---------------	----------------

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 ακίδων, θηλυκή
Συνδετήρας 2:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 ακίδων, θηλυκή

## Technical characteristics

Chipset:	Cypress E-Marker
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	Thunderbolt™ 3 έως 40 Gb/s DisplayPort 1.2a έως 21,6 Gb/s USB 10 Gbps έως 10 Gb/s Gigabit Ethernet έως και 10 Gbps
Maximum screen resolution:	1 x 5120 x 2880 @ 60 Hz 2 x 4096 x 2160 @ 60 Hz 1 x 4096 x 2160 @ 120 Hz
Maximum load:	100 W 15 W (Bus Power)
Maximum current:	5 A

## Physical characteristics

Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Αγωγοί:	1 x Twisted Pair 8 x coaxial
Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 32 AWG Γραμμή δεδομένων 34 AWG γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG γραμμή τροφοδοσίας 34 AWG
Shielding:	triple
Μήκος:	50 cm
Χρώμα:	μαύρο