

# Delock Thunderbolt™ 3 (40 Gb/s) USB-C™ kábel, csatlakozódugó > csatlakozódugó, passzív, 0,5 m, 5 A, fekete

## Leírás

Ez a Delock Thunderbolt™ 3 kábel univerzálisan alkalmazható, és a Thunderbolt™ 3 csatoló összes előnyét ötvözi magában. Lehetővé teszi, hogy különféle eszközöket, például külső merevlemezházakat, monitorokat, kártyaolvasókat és dokkolóállomásokat csatlakoztasson egy hordozható vagy asztali számítógép Thunderbolt™ 3 portján keresztül. A kábel maximum 40 Gb/s adatátviteli sebességet biztosít, és támogatja az USB-, DisplayPort-, PCI Express- és Ethernet-kapcsolaton keresztül történő adatátvitelt. Egy 5K vagy két 4K DisplayPort-monitor, továbbá 2. generációs USB 3.1-eszközök csatlakoztatása is lehetséges. Ezenkívül a kábel akár 100 Wattal is képes támogatni a csatlakoztatott eszközök tápellátását.

[Delock Thunderbolt™ 3 cable \(Video\)](#)



**Tételszám 84844**

EAN: 4043619848447

Származási hely: Taiwan, Republic of China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 érintkezős dugó >
  - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 érintkezős dugó
- Lapkakészlet: Cypress E-Marker
- Kábel vastagsága:
  - 32 + 34 AWG adatvezeték
  - 24 + 34 AWG tápvezeték
- Kábelátmérő: kb. 4,4 mm
- Vezetők: 8 db koax a SuperSpeed USB-hez, 1 db csavart érpár az USB 2.0-hoz
- Aranyozott csatlakozó
- Háromszorosan árnyékolt kábel
- Adatátviteli sebesség:
  - Legfeljebb 40 Gb/s Thunderbolt™ 3
  - Legfeljebb 21,6 Gb/s DisplayPort 1.2a
  - Legfeljebb 10 Gb/s SuperSpeed USB
  - Thunderbolt™ Networking 10 Gb/s sebességig (Peer-To-Peer)

- Max. megjelenítési felbontás:  
1 x 5120 x 2880 30 Bit @ 60 Hz,  
1 x 4096 x 2160 30 Bit @ 120 Hz vagy  
2 x 4096 x 2160 30 Bit @ 60 Hz  
(a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- Egyetlen kábelen keresztül támogatja az adatok és a videók használatát
- Támogatja a PCI Express 3.0 protokollt (4 sáv)
- Támogatja a DisplayPort 1.2a protokollt (8 sáv, HBR2 és MST)
- Daisy Chain lánc max. 6 Thunderbolt™ eszközzel (lépcsőzetesen elrendezhető)
- Kétcsatornás, kétirányú adatátvitel
- Tápellátás USB-tápfeszültségen keresztül 100 Wattig (20 V / 5 A)
- Tápellátás Thunderbolt™ 3 eszközök számára busztáplálással (max. 15 W)
- Szín: fekete
- Hosszúság csatlakozó nélkül: kb. 0,5 m


## Rendszerkövetelmények

- Asztali vagy hordozható számítógép szabad Thunderbolt™ 3 porttal

## A csomag tartalma

- Thunderbolt™ kábel

## Képek



## General

Műszaki adatok:	Thunderbolt™ 3
-----------------	----------------

## Interface

Csatlakozó 1:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 érintkezős dugó
Csatlakozó 2:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 érintkezős dugó

## Technical characteristics

Lapkakészlet:	Cypress E-Marker
Sebességű adatátvitel:	Legfeljebb 40 Gb/s Thunderbolt™ 3 Legfeljebb 21,6 Gb/s DisplayPort 1.2a Legfeljebb 10 Gb/s USB 10 Gbps Gigabit Ethernet 10 Gbps sebességig
Maximum screen resolution:	1 x 5120 x 2880 @ 60 Hz 2 x 4096 x 2160 @ 60 Hz 1 x 4096 x 2160 @ 120 Hz
Maximum load:	100 W 15 W (Bus Power)
Maximum current:	5 A

## Physical characteristics

Tű bevonata:	aranyozott
Vezetők:	1 x Twisted Pair 8 x coaxial
Conductor gauge:	32 AWG adatvezeték 34 AWG adatvezeték 24 AWG tápvezeték 34 AWG tápvezeték
Shielding:	triple
Hosszúság:	50 cm
Szín:	fekete