

Delock Câble DisplayPort 1.2 mâle > DisplayPort mâle 4K 60 Hz 10 m

Description

Ce câble DisplayPort de Delock peut être utilisé pour connecter des appareils ayant une interface DisplayPort, ex. écrans, projecteurs ou télévisions, à un PC ou un laptop. Le câble triplement blindé est compatible pour une résolution Ultra HD (4K à 60 Hz) et il est compatible en retour au Full-HD 1080p.



10 m

N° produit 84862

EAN: 4043619848621

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x DisplayPort mâle 20 broches >
 - 1 x DisplayPort mâle 20 broches
- Spécification DisplayPort 1.2
- Broche 20 non connectée
- Section de câble :
 - Ligne d'alimentation 28 AWG
 - Ligne de données 30 AWG
- Diamètre du câble : env. 7,3 mm
- Conducteur en cuivre
- Câble à triple blindage
- Connecteur plaqué or
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 21,6 Go/s
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 10 m

Configuration système requise

- Une interface DisplayPort libre

Contenu de l'emballage

- Câble DisplayPort

Image



General

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Spécifications techniques: | DisplayPort 1.2 |
|----------------------------|-----------------|

Interface

| | |
|---------------|----------------------|
| Connecteur 1: | 1 x DisplayPort mâle |
| Connecteur 2: | 1 x DisplayPort mâle |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Débit de données: | 21,6 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|--|
| Finition des broches: | plaquées or |
| Conductor material: | cuivre |
| Conductor gauge: | Ligne de données 30 AWG Ligne d'alimentation 28 AWG |
| Shielding: | triple |
| Longueur: | 10 m |
| Couleur: | noir |