


Delock Καλώδιο DisplayPort 1.2 αρσενικό > DVI 24+1 αρσενικό Παθητικός 4K 30 Hz 5 m μαύρο

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ συσκευών, π.χ. μιας οθόνης με υποδοχή DVI σε μια διεπαφή DisplayPort.



ca. 5 m

Αρ. προϊόντος 85315

EAN: 4043619853151

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x DisplayPort, θηλυκή >
 - 1 x αρσενικό DVI 24+1 με βίδες
- Chipset: Parade PS8402A
- DVI-D (Dual Link), VGA χωρίς καλωδίωση
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.2a
- Παθητικό καλώδιο (level shifter) κατάλληλος μόνο για κάρτες γραφικών με έξοδο DP++
- Κατεύθυνση σήματος: εισόδου DisplayPort > έξοδος DVI
- Μετρητής καλωδίου: 30 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 6 mm
- Καλωδίωση συστραμμένου ζεύγους
- Αγωγός χαλκού
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Τριπλά θωρακισμένο καλώδιο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10,2 Gb/s
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Χρώμα: μαύρο

- Μήκος χωρίς το σύνδεσμο: περ. 5 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα DisplayPort DP++

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο θύρας οθόνης σε DVI

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.2a
---------------	------------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x DisplayPort αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x DVI 24+1, θηλυκή με βίδες

Technical characteristics

Chipset:	Parade PS8402A
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	10,2 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Τελείωμα συνδέσμου:	επιχρυσωμένη
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor material:	χαλκός
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	triple
Μήκος:	5 m
Χρώμα:	μαύρο