

# Delock USB activo 3.2 Gen 1 Cable USB Tipo-A a USB Tipo-B de 15 m

## Descripción

Este cable USB activo de Delock con amplificadores de señal integrados se utiliza para conectar dispositivos con puerto USB Tipo-B hembra a un PC o portátil con puerto USB Tipo-A. Para garantizar una transmisión fiable de datos y potencia, debe conectarse la fuente de alimentación incluida al cable a través del zócalo de CC de uno de los amplificadores de señal.



15 m

### Número de elemento 85381

EAN: 4043619853816

Pais de origen: China

Paquete: White Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A macho >
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-B macho
  - 1 x conector CC
- Conjunto de chips: Genesys Logic GL3523
- LED de estado
- Valor normalizado del cable:
  - línea de datos 28 AWG
  - línea de alimentación 24 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 5,5 mm
- Velocidades de transferencias de datos de hasta SuperSpeed USB 5 Gbps
- Color: negro
- Con 3 amplificadores de señal (a intervalos de 5 m)
- Dimensiones del amplificador de señal (LAXANxAL): aprox. 6,7 x 2,2 x 1,2 cm
- Longitud incluido conectores: aprox. 15 m

## Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
  - Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,25 A
  - Salida: 5 V / 1 A
  - Tierra exterior, más interior
  - Dimensiones:
    - interior:  $\varnothing$  aprox. 1,1 mm
    - exterior:  $\varnothing$  aprox. 3,5 mm
    - Longitud: aprox. 7,0 mm
- 

## Requisitos del sistema

- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible
- 

## Contenido del paquete

- Cable USB 3.2 Gen 1
  - Fuente de alimentación externa
- 

## Image



## General

Especificación técnica:	SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)
-------------------------	--------------------------------

## Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps Tipo-A macho
Conector 2 :	1 x USB 5 Gbps Tipo-B macho

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	Genesys Logic GL3523
Velocidades de transferencias de datos:	5 Gbps

## Physical characteristics

Conductor gauge:	línea de datos 28 AWG línea de alimentación 24 AWG
Longitud:	15 m
Color:	negro

## Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,25 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	CC macho 3,5 mm x 1,1 mm