

Delock Aktiv USB 3.2 Gen 1-kabel USB Typ-A till USB Typ-B 20 m

Beskrivning

Aktiv USB-kabel från Delock med inbyggda signalförstärkare som används för att ansluta enheter med USB Typ-B hona-portar till en dator eller bärbar dator med USB Typ-A-port.

För att säkerställa pålitlig dataöverföring måste det medföljande nätaggregatet anslutas till kabeln via DC-uttaget på en av signalförstärkarna.



20 m

Artikelnummer 85382

EAN: 4043619853823

Ursprungsland: China

Paket: White Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hane >
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-B hane
 - 1 x DC-uttag
- Kringkretsar: Genesys Logic GL3523
- Status LED
- Sladdstorlek:
 - 28 AWG data
 - 24 AWG ström
- Kabelldiameter: ca. 5,5 mm
- Dataöverföringshastighet upp till SuperSpeed USB 5 Gbps
- Färg: svart
- Med 4 signalförstärkare (vid 5 m intervaller)
- Signalförstärkarens storlek (LxBxH): ca 6,7 x 2,2 x 1,2 cm
- Längd inkl. kontakter: ca. 20 m

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,25 A
- Utmatning: 5 V / 1 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
insida: \varnothing ca. 1,1 mm
utsida: \varnothing ca. 3,5 mm
längd: ca 7,0 mm

Systemkrav

- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- USB 3.2 Gen 1 kabel
- Extern strömkälla

Bilder



General

Specifikationer:	SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)
------------------	--------------------------------

Interface

Kontakt 1:	1 x USB 5 Gbps Typ-A hane
Kontakt 2:	1 x USB 5 Gbps Typ-B hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	Genesys Logic GL3523
Dataöverföringshastighet:	5 Gbps

Physical characteristics

Conductor gauge:	28 AWG data 24 AWG ström
Längd:	20 m
Färg:	svart

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,25 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC hane 3,5 mm x 1,1 mm