

Delock Καλώδιο δικτύου M12 8 pin X-coded αρσενικός προς θηλυκό TPU 2 μ.

Περιγραφή

Αυτό το εργοστασιακό καλώδιο Ethernet της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση διάφορων εξαρτημάτων με συνδέσμους M12, π.χ. για έλεγχο συσκευών ή αυτοματοποίηση.

Σταθερή υποδοχή καλωδίου TPU

Το υλικό της υποδοχής του καλωδίου κάνει το καλώδιο ευέλικτο και σταθερό, κάνοντας το επίσης κατάλληλο για χρήση με μετατοπίσεις μεταφοράς ή τραχιά περιβάλλοντα.

Το καλώδιο είναι ανθεκτικό στα έλαια και στην ακτίνα UV και διαθέτει υψηλές προδιαγραφές για βιομηχανικές εφαρμογές.



2 m

Αρ. προϊόντος 85422

EAN: 4043619854226

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x M12 αρσενικό 8 ακίδων με κωδικοποίηση X >
 - 1 x M12 θηλυκό 8 ακίδων με κωδικοποίηση X
- Προδιαγραφές Cat.6A
- Λειτουργία Pin: 1:1
- Κατάλληλο για μετατοπίσεις μεταφοράς
- S/FTP
- Θωράκιση: αλουμίνιο, επικασσιτερωμένος χαλκός
- Καλώδιο από χαλκό
- Μετρητής καλωδίου: 26 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 6,4 mm
- Υλικό υποδοχής καλωδίου: PUR (TPU)
- Μέγ. αριθμός δεμένων κομματιών: 1.000.000
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:
 - 32 χιλ με σταθερή εγκατάσταση
 - 64 χιλ. με ευέλικτη εγκατάσταση
- Ανθεκτικό στα έλαια σύμφωνα με το DIN EN 60811-2-1
- Ανθεκτικό στην ακτίνα UV

- LS0H (δεν περιέχει αλογόνο)
- Κλάση φλόγας: FT2
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 80 °C
- Κατηγορία προστασίας: IP67
- Χρώμα: μπλε του νερού
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 2 m


Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα M12

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο προσωρινής σύνδεσης

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	Cat. 6A
Protection category:	IP67

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x αρσενικό M12
Συνδετήρας 2:	1 x M12 θηλυκό

Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 80 °C
--------------------------	----------------

Physical characteristics

Conductor material:	χαλκός
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	S/FTP
Μήκος:	2 m
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	32 mm
Χρώμα:	μπλε του νερού