

Delock Câble de réseau M12 8 broches X-coded sur prise RJ45 Hirose PUR (TPU) 1 m

Description

Ce câble Ethernet industriel de Delock peut être utilisé pour connecter divers composants avec des connecteurs M12, par exemple, pour le contrôle ou l'automatisation d'une machine.

Gaine de câble en PUR (TPU) durable

Le matériau de la gaine rend le câble flexible et durable, il est donc approprié pour l'utiliser dans les chaînes porte-câbles et les environnements difficiles.

Le câble résiste à l'huile et aux UV et correspond aux exigences élevées pour les applications industrielles.



1 m

N° produit 85429

EAN: 4043619854295

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x M12 mâle à 8 broches codée X >
 - 1 x RJ45 Hirose mâle
- Spécification Cat.6A
- Approprié pour les chaînes porte-câbles
- S/FTP
- Blindage : feuille d'aluminium, tresse en cuivre étamé
- Câble en cuivre
- Jauge de câble : 26 AWG
- Diamètre du câble : env. 6,4 mm
- Matériau de la gaine de câble : PUR (TPU)
- Nombre max. de cycles de pliage : 1 000 000
- Rayon de courbure minimal :
 - 32 mm sur une installation fixe
 - 64 mm avec une installation flexible
- Résistant à l'huile selon DIN EN 60811-2-1
- Résistant aux UV

- LS0H (sans halogène)
- Classe au feu : FT2
- Température de fonctionnement : -20 °C ~ 80 °C
- Classe de protection : IP20
- Couleur : bleu d'eau
- Longueur, cordon incl. : env. 1 m


Configuration système requise

- Un port M12 femelle libre
- Un port RJ45 femelle libre

Contenu de l'emballage

- Câble Patch

Image



General

| | |
|----------------------------|---------|
| Spécifications techniques: | Cat. 6A |
| Protection category: | IP20 |

Interface

| | |
|---------------|---------------|
| Connecteur 1: | 1 x M12 mâle |
| Connecteur 2: | 1 x RJ45 mâle |

Technical characteristics

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement : | -20 °C ~ 80 °C |
|---------------------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|----------------------------|------------|
| Conductor material: | cuivre |
| Conductor gauge: | 26 AWG |
| Shielding: | S/FTP |
| Longueur: | 1 m |
| Rayon de courbure minimal: | 32 mm |
| Couleur: | bleu d'eau |