

Delock Nätverkskabel M12 8-polig X-kodad till RJ45 Hirose-plugg PUR (TPU) 1 m

Beskrivning

Industriell Ethernet-kabel från Delock som kan användas för att ansluta olika komponenter med M12-anlutningar, t.ex. för maskinstyrning eller automation.

Hållbar PUR (TPU)-kabeljacka

Materialet på kabeljackan gör kabeln flexibel och hållbar och gör den lämplig för användning i extrema miljöer.

Kabeln är olje- och UV-beständig och uppfyller de högsta kraven för industriella applikationer.



1 m

Artikelnummer 85429

EAN: 4043619854295

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x M12 hane 8-polig X-kodad >
 - 1 x RJ45 Hirose hane
- Cat.6A specifikation
- Lämplig för kabeldragband
- S/FTP
- Skärmning: aluminiumfolie, konserverad kopparflätning
- Kopparkabel
- Sladdstorlek: 26 AWG
- Kabelldiameter: ca. 6,4 mm
- Kabeljackans material: PUR (TPU)
- Max. antal böjcykler: 1.000.000
- Lägsta böjningsradie:
 - 32 mm med fast installation
 - 64 mm med flexibel installation
- Oljebeständig i enlighet med DIN EN 60811-2-1
- UV-beständig
- LS0H (halogenfri)
- Flamklass: FT2

- Driftstemperatur: -20 °C ~ 80 °C
- Skyddsklass: IP20
- Färg: vattenblå
- Längd inkl. kontakter: ca. 1 m


Systemkrav

- En ledig M12-port hona
- En ledig RJ45-port hona

Paketets innehåll

- Patchkabel

Bilder



General

Specifikationer:	Cat. 6A
Protection category:	IP20

Interface

Kontakt 1:	1 x M12 hane
Kontakt 2:	1 x RJ45 hane

Technical characteristics

Driftstemperatur:	-20 °C ~ 80 °C
-------------------	----------------

Physical characteristics

Conductor material:	koppar
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	S/FTP
Längd:	1 m
Lägsta böjningsradie:	32 mm
Färg:	vattenblå