

# Delock Nätverkskabel M12 4-polig D-kodad till RJ45-plugg PVC 1 m

## Beskrivning

Industriell Ethernet-kabel från Delock som kan användas för att ansluta olika komponenter med M12-anslutningar, t.ex. för maskinstyrning eller automation.



1 m

**Artikelnummer 85437**

EAN: 4043619854370

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x M12 hane 4-polig D-kodad >
  - 1 x RJ45 hane
- Poltilldelning i enlighet med PROFINET-standard
- SF/UTP
- Skärmning: aluminiumfolie, genomskinlig folie, konserverad kopparflätning
- Konserverad kopparledare
- Sladdstorlek: 22 AWG
- Kabelldiameter: ca. 6,5 mm
- Kabeljackans material: PVC
- Max. antal böjcykler: 1.000.000
- Lägsta böjningsradie:
  - 19,5 mm med fast installation
  - 45,5 mm med flexibel installation
- UV-beständig
- Flamklass: FT4
- Driftstemperatur: -40 °C ~ 70 °C
- Skyddsklass: IP20
- Färg: grön

- Längd inkl. kontakter: ca. 1 m

---

## Systemkrav

- En ledig M12-port hona
- En ledig RJ45-port hona


---

## Paketets innehåll

- Patchkabel

---

## Bilder



## General

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Specifikationer:     | PROFINET |
| Protection category: | IP20     |

## Interface

|            |               |
|------------|---------------|
| Kontakt 1: | 1 x M12 hane  |
| Kontakt 2: | 1 x RJ45 hane |

## Technical characteristics

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Driftstemperatur: | -40 °C ~ 70 °C |
|-------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Conductor material:   | Copper tinned            |
| Conductor gauge:      | 22 AWG                   |
| Shielding:            | trippelskärmad<br>SF/UTP |
| Längd:                | 1 m                      |
| Lägsta böjningsradie: | 19,5 mm                  |
| Färg:                 | grön                     |