

Delock Câble de réseau M12 4 broches D-coded sur prise RJ45 PVC 3 m

Description

Ce câble Ethernet industriel de Delock peut être utilisé pour connecter divers composants avec des connecteurs M12, par exemple, pour le contrôle ou l'automatisation d'une machine.



3 m

N° produit 85439

EAN: 4043619854394

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x M12 mâle à 4 broches codée D >
 - 1 x RJ45 mâle
- Assignement des broches selon la norme PROFINET
- SF/UTP
- Blindage : feuille d'aluminium, feuille transparente, tresse en cuivre étamé
- Conducteurs en cuivre étamé
- Jauge de câble : 22 AWG
- Diamètre du câble : env. 6,5 mm
- Matériau de la gaine de câble : PVC
- Nombre max. de cycles de pliage : 1 000 000
- Rayon de courbure minimal :
 - 19,5 mm sur une installation fixe
 - 45,5 mm avec une installation flexible
- Résistant aux UV
- Classe au feu : FT4
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 70 °C

- Classe de protection : IP20
- Couleur : vert
- Longueur, cordon incl. : env. 3 m

Configuration système requise

- Un port M12 femelle libre
- Un port RJ45 femelle libre

Contenu de l'emballage

- Câble Patch

Image



General

Spécifications techniques:	PROFINET
Protection category:	IP20

Interface

Connecteur 1:	1 x M12 mâle
Connecteur 2:	1 x RJ45 mâle

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 70 °C
---------------------------------	----------------

Physical characteristics

Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	22 AWG
Shielding:	triple SF/UTP
Longueur:	3 m
Rayon de courbure minimal:	19,5 mm
Couleur:	vert