

# Delock Mrežni kabel M12 4-zatični D-kodirani na RJ45 Hirose utikač TPU 2 m

## Opis

Ovaj industrijski Ethernet kabel tvrtke Delock može se koristiti za spajanje raznih komponenti na M12 spojnice, npr. za strojno upravljanje ili automatski rad.

### Trajni TPU kabelski plašt

Materijal plašta kabela čini ga savitljivim i trajnim te je stoga prikladan za uporabu u povlačnim lancima i zahtjevnim okruženjima.

Kabel je otporan na ulje i UV zrake te ispunjava visoke zahtjeve za industrijske primjene.



### Predmet br. 85442

EAN: 4043619854424

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x M12 muški 4 zatični D-kodiran >
  - 1 x RJ45 Hirose muški
- Dodjela zatika prema standardu PROFINET
- Prikladno za povlačne lance
- SF/UTP
- Oklop: aluminijska folija, prozirna folija, kositreno bakreno pletivo
- Bakreni kabel
- Presjek kabela: 26 AWG
- Promjer kabela: oko 6,4 mm
- Materijal plašta kabela: PUR (TPU)
- Maks. broj ciklusa savijanja: 1.000.000
- Najmanji polumjer savijanja:
  - 32 mm s fiksnom instalacijom
  - 64 mm s fleksibilnom instalacijom
- Otporno na ulje prema normi DIN EN 60811-2-1
- Otporno na UV zračenje
- LS0H (bez halogena)

- Klasa požara: FT2
- Radna temperatura: -20 °C ~ 80 °C
- Stupanj zaštite: IP20
- Boja: voda plava
- Duljina zajedno s priključkom: oko 2 m

---

## Preduvjeti sustava

- Jedan slobodan M12 ženski
- Jedan slobodan RJ45 ženski

---

## Sadržaj pakiranja

- Patch kabel

---

## Slike



## General

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Tehnički podaci:     | PROFINET |
| Protection category: | IP20     |

## Interface

|               |                |
|---------------|----------------|
| Priključak 1: | 1 x M12 muški  |
| Priključak 2: | 1 x RJ45 muški |

## Technical characteristics

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Radna temperatura: | -20 °C ~ 80 °C |
|--------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Conductor material:          | bakar      |
| Conductor gauge:             | 26 AWG     |
| Shielding:                   | SF/UTP     |
| Duljina:                     | 2 m        |
| Najmanji polumjer savijanja: | 32 mm      |
| Boja:                        | voda plava |