

# Delock PoweredUSB kabel samec 24 V > USB Typ-B samec + Hosiden Mini-DIN 3 pin samec 2 m pro POS tiskárny a terminály

## Popis

Tento PoweredUSB kabel od Delocku může být použit pro připojení zařízení s portem USB Typ-B a Hosiden Mini-DIN 3 pin napájecí port k PC nebo k hubu s portem PoweredUSB 24 V. Je vhodný pro připojení různých POS zařízení, jako jsou tiskárny a terminály, **např. Epson nebo Toshiba**. Kabel se používá jak pro přenos dat, tak pro napájení připojeného zařízení.



**Číslo produktu 85488**

EAN: 4043619854882

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x PoweredUSB samec 24 V >
  - 1 x USB Typ-B samec +
  - 1 x Hosiden Mini-DIN 3 pin napájecí samec
- PoweredUSB specifikace
- Napětí: 24 V
- Průřez kabelu:
  - 26 AWG datové vodiče
  - 20 AWG napájecí vodiče
- Průměr kabelu: cca. 6,5 mm
- Dvojitě stínění
- Rychlost přenosu dat 480 Mbps
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 2 m


## Systemové požadavky

- PC nebo hub s volným portem PoweredUSB 24 V samice
- Zařízení s volným portem USB Typ-B a volným portem Hosiden Mini-DIN 3 pin napájecí samice

## Obsah balení

- PoweredUSB kabel

## Příslušenství



## General

|              |            |
|--------------|------------|
| Specifikace: | PoweredUSB |
|--------------|------------|

## Interface

|             |   |
|-------------|---|
| Konektor 1: | 1 x PoweredUSB samec 24 V                                   |
| Konektor 2: | 1 x Hosiden Mini-DIN 3 pin samec<br>1 x USB 2.0 Typ-B samec |

## Technical characteristics

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Rychlost přenosu dat: | USB 2.0 až do 480 Mb/s |
| Voltage:              | 24 V                   |

## Physical characteristics

|                  |  |
|------------------|--|
| Conductor gauge: | 26 AWG datové vodiče<br>20 AWG napájecí vodiče |
| Shielding:       | dvojitý  |
| Délka:           | 2 m  |
| Barva:           | černá  |