

# Delock Cablu PoweredUSB tată 24 V > USB Tip-B tată + Hosiden Mini-DIN 3 pin tată 2 m pentru imprimantele și terminalele POS

## Descriere scurta

Acest cablu PoweredUSB de la Delock poate fi utilizat pentru conectarea unui dispozitiv cu port USB Tip-B și port de alimentare cu 3 pini Hosiden Mini-DIN pe un PC sau un hub cu port PoweredUSB de 24 V. Este potrivit pentru conectarea diferitelor dispozitive POS, cum ar fi imprimantele și terminalele, **de ex. de la Epson sau Toshiba**. Cablul este utilizat atât pentru transmisia de date, cât și pentru alimentarea cu energie a dispozitivului conectat.

**Nr. 85488**

EAN: 4043619854882

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x PoweredUSB tată 24 V >
  - 1 x USB Tip-B, tată +
  - 1 x Hosiden Mini-DIN 3 pin alimentare tată
- PoweredUSB specificație
- Tensiune: 24 V
- Grosime cablu:
  - Linia de date 26 AWG
  - Linia de alimentare 20 AWG
- Diametru cablu: ca. 6,5 mm
- Cablu dublu ecranat
- Rată de transfer a datelor de până la 480 Mbps
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori (L): aprox. 2 m



## Cerinte de sistem

- PC sau hub cu un port liber PoweredUSB 24 V mamă
- Dispozitiv cu un port USB de Tip-B liber și un port mamă Hosiden Mini-DIN liber cu 3 pini

## Pachetul contine

- Cablu PoweredUSB

## Imagini



## General

Specification:	PoweredUSB
----------------	------------

## Interface

Conector 1:	1 x PoweredUSB tată 24 V
Conector 2:	1 x Hosiden Mini-DIN 3 pini, tată 1 x USB 2.0 Tip-B tată

## Technical characteristics

Data transfer rate:	USB 2.0 up to 480 Mb/s
Voltage:	24 V

## Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG data line Linia de alimentare 20 AWG
Shielding:	double
Lungime:	2 m
Colour:	negru