


Delock Câble PoweredUSB mâle 12 V > PoweredUSB mâle 12 V 1 m pour imprimantes et terminaux POS

Description

Ce câble PoweredUSB de Delock peut être utilisé pour connecter un appareil ayant un port PoweredUSB 12 V à un PC ou un concentrateur ayant un port PoweredUSB 12 V. Il est approprié pour connecter divers appareils POS comme des imprimantes et terminaux, **ex. par Epson, Honeywell ou IBM**. Le câble est utilisé pour la transmission de données et pour l'alimentation électrique de l'appareil connecté.



ca. 1 m

N° produit 85492

EAN: 4043619854929

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
1 x PoweredUSB mâle 12 V >
1 x PoweredUSB mâle 12 V
- Spécification PoweredUSB
- Tension : 12 V
- Section de câble :
Ligne de données 26 AWG
Ligne d'alimentation 20 AWG
- Diamètre du câble : env. 6,5 mm
- Câble à double blindage
- Débit de données jusqu'à 480 Mbps
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. (L) : env. 1 m


Configuration système requise

- PC ou concentrateur ayant un port femelle PoweredUSB 12 V
- Appareil avec un port femelle PoweredUSB 12 V libre

Contenu de l'emballage

- Câble PoweredUSB

Image



General

Spécifications techniques:	PoweredUSB
----------------------------	------------

Interface

Connecteur 1:	1 x PoweredUSB mâle 12 V
Connecteur 2:	1 x PoweredUSB mâle 12 V

Technical characteristics

Débit de données:	USB 2.0 jusqu'à 480 Mo/s
Voltage:	12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	Ligne de données 26 AWG Ligne d'alimentation 20 AWG
Shielding:	double
Longueur:	1 m
Couleur:	noir