


Delock Câble SATA 6 Gb/s 7 broches femelle + fiche d'alimentation Floppy 4 broches > SATA 22 broches femelle coudé vers le haut métal 30 cm

Description

Ce câble Delock permet la connexion d'un appareil équipé d'une interface SATA 22 broches sur un port SATA 7 broches libre et une interface d'alimentation 4 broches pour disquette libre de la carte mère. Les attaches métalliques sur les réceptacles SATA garantissent que le câble est enclenché de manière fiable.



30 cm

N° produit 85517

EAN: 4043619855179

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SATA 6 Gb/s 7 broches femelle coudé vers le haut +
 - 1 x Alimentation à 4 broches femelle pour disquette >
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 broches femelle coudé vers le haut
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Rétrocompatible avec SATA 1,5 Go/s et 3 Go/s
- Version avec 4 fils d'alimentation (jaune = 12 V, noir = TERRE, rouge = 5 V)
- Tension : 5 V + 12 V
- Section de câble :
 - Ligne de données 26 AWG
 - Ligne d'alimentation 20 AWG
- Avec attaches métalliques dorées
- Longueur, cordon incl.: env. 30 cm

Configuration système requise

- Une interface SATA à 7 broches
 - Un port d'alimentation mâle pour disquette libre
-

Contenu de l'emballage

- Câble SATA
-

Image



General

Spécifications techniques:	SATA 6 Gb/s
----------------------------	-------------

Interface

Connecteur 1:	1 x SATA 6 Gb/s à 7 broches femelle
Connecteur 2:	1 x Alimentation à 4 broches femelle pour disquette
connecteur 3:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle

Technical characteristics

Débit de données:	6 Gb/s
Voltage:	5 V 12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	Ligne de données 26 AWG Ligne d'alimentation 20 AWG
Longueur:	30 cm