

Delock Καλώδιο mini DisplayPort 1.2 αρσενικό με βίδα > DVI αρσενικό 4K 30 Hz Ενεργό 5 m μαύρο

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο της Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας οθόνης DVI μέσω μιας διεπαφής mini DisplayPort. Υποστηρίζει ανάλυση έως και Ultra HD (4K) και είναι αντίστροφα συμβατό με Full-HD 1080p. Η βίδα του συνδέσμου της mini DisplayPort ασφαλίζει τη σύνδεση και αποτρέπει την τυχαία αποσύνδεση του καλωδίου.



Αρ. προϊόντος 85637

EAN: 4043619856374

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x mini DisplayPort 20 ακίδων, αρσενικό με βίδα >
 - 1 x DVI 24+1, θηλυκή με βίδες
- DVI-D (Μονή σύνδεση), VGA χωρίς καλωδίωση
- Είσοδος = mini DisplayPort; Έξοδος = DVI
- Τύπος βίδας: #4-40, με σπείρωμα UNC, σπείρωμα κλάσης 3A, American Standard Screw (Βίδα American Standard)
- Chipset: Parade PS176
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.2
- Μετρητής καλωδίου: 32 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 5,5 mm
- Επιχρυσωμένο βύσμα
- Ενεργό καλώδιο, για κάρτες γραφικών με έξοδο DP και DP++
- Ανάλυση έως και 2560 x 1600 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz / 4096 x 2160 @ 24 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει HDCP 1.3
- Υποστηρίζει Eyefinity
- 2 x πόλοι από φερρίτη

- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου (L): περ. 5 m
- Χρώμα: μαύρο
- Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας


Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα mini DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο mini DisplayPort σε DVI

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.2 HDCP 1.3
---------------	-----------------------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x mini DisplayPort αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x DVI 24+1, θηλυκή με βίδες

Technical characteristics

Chipset:	Parade PS176
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 4096 x 2160 @ 24 Hz

Physical characteristics

πηγίο φερρίτη:	2 x
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor gauge:	32 AWG
Τύπος βίδας:	#4-40 UNC
Μήκος:	5 m
Χρώμα:	μαύρο