

# Delock Καλώδιο Camera Link MDR αρσενικό > SDR αρσενικό PoCL 5 m μαύρο

## Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο Σύνδεσης Φωτογραφικής μηχανής της Delock χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μιας φωτογραφικής μηχανής με Σύνδεση Φωτογραφικής μηχανής σε ένα PC ή ένα laptop με μια υποδοχή πλαισίου Σύνδεσης Φωτογραφικής μηχανής. Χάρη στην ενσωματωμένη παροχή Ρεύματος μέσω της υποστήριξης Ρεύμα μέσω της Σύνδεσης Φωτογραφικής μηχανής (Power over Camera Link (PoCL)), δεν απαιτείται ξεχωριστή παροχή ρεύματος για τη φωτογραφική μηχανή. Η Σύνδεση Φωτογραφικής μηχανής είναι μια διεπαφή που χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία βιομηχανικής εικόνας και έχει καθοριστεί για γρήγορη μετάδοση εικόνας.



5 m

### Αρ. προϊόντος 85646

EAN: 4043619856466

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x MDR 26 ακίδων, αρσενικό με βίδες >
  - 1 x Honda SDR 26 ακίδων, αρσενικό με βίδες
- Τύπος βίδας:
  - MDR αρσενικό #4-40 UNC
  - SDR αρσενικό M2-0.4-6g
- Απόσταση βίδας:
  - MDR αρσενικό περίπου 31,5 mm
  - SDR αρσενικό περίπου 19,5 mm
- Προδιαγραφές Camera Link 1.2
- Υποστηρίζει Power over Camera Link (PoCL)
- Τάση: 12 V
- Μετρητής καλωδίου:
  - Γραμμή δεδομένων 28 AWG
  - γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 9,5 mm
- Αγωγός χαλκού
- Επιχρυσωμένο βύσμα

- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:  
Base Configuration 2,04 Gb/s  
Medium Configuration 4,08 Gb/s  
Full Configuration 5,44 Gb/s
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου (L): περ. 5 m


## Απαιτήσεις συστήματος

- PC ή laptop με μια ελεύθερη διεπαφή MDR και υποδοχή πλαισίου Σύνδεσης Φωτογραφικής μηχανής

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο Camera Link

## Εικόνες



## General

Προδιαγραφές:	Camera Link 1.2
---------------	-----------------

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x MDR 26 Pin Stecker mit Schrauben
Συνδετήρας 2:	1 x Honda SDR 26 ακίδων, αρσενικό με βίδες

## Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	Base Configuration 2,04 Gb/s Medium Configuration 4,08 Gb/s Full Configuration 5,44 Gb/s
Voltage:	12 V

## Physical characteristics

Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor material:	χαλκός
Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 28 AWG γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG
Απόσταση βίδας:	31,5 mm 19,5 mm
Τύπος βίδας:	#4-40 UNC M2 x 0.4
Μήκος:	5 m
Χρώμα:	μαύρο