

# Delock Cablu Camera Link MDR tată > SDR tată, PoCL, de 5 m, negru

## Descriere scurta

Acest cablu Camera Link de la Delock este utilizat pentru a conecta o cameră Camera Link cu un PC sau un laptop cu un dispozitiv de conectare a camerei. Datorită suportului integrat Power Over Link Camera (PoCL), nu este necesară o sursă de alimentare separată pentru cameră. Camera Link este o interfață utilizată în procesarea imaginilor industriale.



5 m

**Nr. 85646**

EAN: 4043619856466

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x MDR cu 26 pini tată, cu șuruburi >
  - 1 x Honda SDR cu 26 pini tată, cu șuruburi
- Tipul șurubului:
  - MDR tată #4-40 UNC
  - SDR tată M2-0.4-6g
- Distanța dintre șuruburi:
  - MDR tată ca. 31,5 mm
  - SDR tată ca. 19,5 mm
- Camera Link 1.2 specificație
- Acceptă Power over Camera Link (PoCL)
- Tensiune: 12 V
- Grosime cablu:
  - Linia de date 28 AWG
  - Linia de alimentare 24 AWG
- Diametru cablu: ca. 9,5 mm
- Conductor din cupru
- Conectori placat cu aur

- Rată de transfer a datelor de până la:  
Base Configuration 2,04 Gb/s  
Medium Configuration 4,08 Gb/s  
Full Configuration 5,44 Gb/s
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori (L): aprox. 5 m

---

## Cerinte de sistem

- PC sau laptop cu o interfață MDR liberă și cadru grabber Camera Link


---

## Pachetul contine

- Cablu Camera Link

---

## Imagini



## General

Specification:	Camera Link 1.2
----------------	-----------------

## Interface

Conector 1:	1 x MDR 26 Pin Stecker mit Schrauben
Conector 2:	1 x Honda SDR cu 26 pini tată, cu șuruburi

## Technical characteristics

Data transfer rate:	Base Configuration 2,04 Gb/s Medium Configuration 4,08 Gb/s Full Configuration 5,44 Gb/s
Voltage:	12 V

## Physical characteristics

Pin finishing:	placat cu aur
Conductor material:	cupru
Conductor gauge:	28 AWG data line 24 AWG power line
Screw distance:	31,5 mm 19,5 mm
Tipul șurubului:	#4-40 UNC M2 x 0.4
Lungime:	5 m
Colour:	negru