

Delock Kabel Camera Link MDR hane > SDR hane, PoCL, 5 m svart

Beskrivning

CameraLink-kabeln från Delock används för att ansluta en CameraLink-kamera till en PC eller en bärbar dator med CameraLink-framegrabber. Tack vare det integrerade stödet för Power over CameraLink (PoCL) behövs ingen separat strömförsörjning till kameran. CameraLink är ett gränssnitt som används i industriell bildbehandling och har specificerats för snabb bildöverföring.



5 m

Artikelnummer 85646

EAN: 4043619856466

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x MDR 26-stifts, hane med skruvar >
 - 1 x Honda SDR 26-stifts, hane med skruvar
- Skruvtyp:
 - MDR hane #4-40 UNC
 - SDR hane M2-0.4-6g
- Skruvavstånd:
 - MDR hane ca. 31,5 mm
 - SDR hane ca. 19,5 mm
- Camera Link 1.2 specifikation
- Stöd för Power over Camera Link (PoCL)
- Spänning: 12 V
- Sladdstorlek:
 - 28 AWG data
 - 24 AWG ström
- Kabelldiameter: ca. 9,5 mm
- Kopparledare
- Guldpläterade kontakter
- Dataöverföringshastighet upp till:

Base Configuration 2,04 Gb/s

Medium Configuration 4,08 Gb/s

Full Configuration 5,44 Gb/s

- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter (L): ca. 5 m


Systemkrav

- PC eller bärbar dator med ett ledigt MDR-gränssnitt och CameraLink-framegrabber

Paketets innehåll

- Camera Link kabel

Bilder



General

Specifikationer:	Camera Link 1.2
------------------	-----------------

Interface

Kontakt 1:	1 x MDR 26 Pin Stecker mit Schrauben
Kontakt 2:	1 x Honda SDR 26-stifts, hane med skruvar

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	Base Configuration 2,04 Gb/s Medium Configuration 4,08 Gb/s Full Configuration 5,44 Gb/s
Voltage:	12 V

Physical characteristics

Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor material:	koppar
Conductor gauge:	28 AWG data 24 AWG ström
Skruvavstånd:	31,5 mm 19,5 mm
Skruvtyp:	#4-40 UNC M2 x 0.4
Längd:	5 m
Färg:	svart