

Delock DisplayPort kabel 8K 60 Hz 2 m DP 8K certificiran

Opis

Ovaj certificiran DisplayPort kabel tvrtke Delock koristi se za spajanje uređaja s DisplayPort sučeljem, npr. Zaslona, projektorima ili TV-ima na stolno ili prijenosno računalo. Podržava maksimalnu pojasnu širinu od 32,4 Gb/s, sadržaj se može prikazati u 8K Ultra HD (7680 x 4320 na 60 Hz) resp. 5K (5120 x 2880 na 120 Hz) i 4K Ultra HD (3840 x 2160 na 240 Hz) rezoluciji. Visoka kvaliteta, trostruko oklopljeni kabel također značajno poboljšava kvalitetu prijenosa zvuka s brzinom uzorkovanja do 1536 kHz.



Predmet br. 85660

EAN: 4043619856602

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x DisplayPort 20-polni muški >
 - 1 x DisplayPort 20-polni muški
- Podaci za DisplayPort 1.4
- Kompatibilno s DisplayPort 1.3, 1.2 i 1.1
- DisplayPort® DP 8K certificiran kabel
- Kontakt 20 nije spojen
- Presjek kabela: 34 AWG
- Promjer kabela: oko 4,5 mm
- Bakreni vodič
- Kabel s trostrukim zaštitnim oklopom
- Pozlaćeni kontakti
- Prijenos audio i video signala
- Brzina prijenosa podataka do 32,4 Gb/s
- Razlučivost:
 - Zaslon s DSC podrškom:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 5120 x 2880 @ 120 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz

Zaslon bez DSC podrške:

7680 x 4320 @ 30 Hz

5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(ovisno o sustavu i spojenom hardveru)

- Podrška Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Podrška HDR
- Podrška HDCP 1.4 i 2.2
- Podrška HBR3 (8,1 Gb/s) brzinu prijenosa podataka
- Do 32 audio kanala za zvučnike
- Brzina uzorkovanja zvuka do 1536 kHz
- Podrška uzorkovanje u boji u formatima 4:4:4, 4:2:2 i 4:2:0
- Boja: crno
- Duljina zajedno s priključkom (L): oko 2 m

Preduvjeti sustava

- Slobodno DisplayPort sučelje

Sadržaj pakiranja

- DisplayPort kabel

Slike



General

Tehnički podaci:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR10
------------------	--

Interface

Priključak 1:	1 x DisplayPort muški
Priključak 2:	1 x DisplayPort muški

Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Conductor material:	bakar
Conductor gauge:	34 AWG
Shielding:	triple
Duljina:	2 m
Boja:	crne