

Delock Cavo HDMI ad alta velocità 48 Gbps 8Kbps 8K 60 Hz da 0,5 m

Descrizione

Questo cavo HDMI ad alta velocità Delock può essere utilizzato per collegare dispositivi con interfaccia HDMI, come televisori, lettori Blu-ray, monitor o proiettori. Supportando una larghezza di banda massima di 48 Gbps, i contenuti possono essere visualizzati rispettivamente in 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz).

Dynamic HDR and Dolby® Vision supporta

Dynamic HDR di supporto e Dolby® Vision, il cavo è ideale per l'home cinema e le applicazioni di gioco. I colori sono visualizzati in modo realistico con una profondità notevole, luminosità e contrasto sono riprodotti in modo ottimale.

Suono perfetto con supporto eARC

Il cavo HDMI Delock supporta l'Enhanced ARC (eARC). In questo modo si possono collegare direttamente al televisore dispositivi HDMI come i lettori Blu-ray. I segnali audio non compressi vengono poi trasmessi direttamente e senza perdite all'impianto audio collegato attraverso il canale di ritorno audio.



0,5 m

Articolo n. 85726

EAN: 4043619857265

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x HDMI-A a 19 pin maschio >
 - 1 x HDMI-A a 19 pin maschio
- Sezione dei cavi:
 - Linea di dati 30 AWG
 - Linea di alimentazione 28 AWG
- Diametro cavo: ca. 7,3 mm
- Conduttore in rame

- Cavo a schermatura tripla
- Contatti dorati
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 48 Gbps
- Risoluzione fino a:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 5120 x 2880 @ 120 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporto 3D: fino a 3840 x 2160 @ 120 Hz
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta il rapporto d'aspetto 21:9 relativo all'opzione cinema
- Supporta 1080p HFR (High Frame Rate) 3D
- Supporta il campionamento del colore in formato 4:4:4, 4:2:2 e 4:2:0
- Supporta Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Supporta Dolby® Vision
- Supporta Dynamic HDR
- Supporta Game Mode VRR
- Supporta eARC
- Fino a 32 canali audio per diffusori
- Fino a 1536 kHz di frequenza di campionamento audio
- Supporta Dolby® TrueHD e DTS-HD Master Audio™
- Supporta la regolazione dinamica del sincronismo labiale per ritardi audio / video
- Supporta i comandi di controllo CEC 2.0
- Colore: nero / oro
- Lunghezza con connettori (L): ca. 0,5 m

Requisiti di sistema

- Un'interfaccia HDMI libera


Contenuto della confezione

- Cavo HDMI ad alta velocità

Immagini



Copper wire with braiding and foil shielding



Triple shielding for lossless signal transfer



General

Specification:	High Speed HDMI with Ethernet Dolby® Vision Dynamic HDR
----------------	---

Interface

Connettore 1:	1 x HDMI-A maschio
Connettore 2:	1 x HDMI-A maschio

Technical characteristics

Data transfer rate:	48 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Connector finishing:	dorato
Pin finishing:	dorato
Conductor material:	rame
Conductor gauge:	30 AWG data line 28 AWG power line
Shielding:	triple
Lunghezza:	50 cm
Colour:	nero / oro