


Delock DisplayPort kabel 8K 60 Hz 1 m DP 8K certifikováno bez západky

Popis

Tento certifikovaný kabel DisplayPort od Delocku se používá pro připojení zařízení s rozhraním DisplayPort, jako jsou monitory, projektory nebo televize, k PC nebo notebooku. Vzhledem k tomu, že podporuje maximální přenosovou šířku 32,4 Gbps, lze obsah zobrazovat v rozlišeních 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz). Vysoce kvalitní trojitý kabel také výrazně zlepšuje kvalitu přenosu zvuku se vzorkovací frekvencí až do 1536 kHz.

Tenká zástrčka

Díky nepřítomnosti západky jsou zástrčky o něco tenčí než standardní zástrčky DisplayPort, takže lze používat několik portů najednou. Kromě toho lze zástrčky snadno odstranit ze špatně dosažitelných portů DisplayPort, např. na zadní straně monitoru.



Číslo produktu 85909

EAN: 4043619859092

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x DisplayPort samec >
 - 1 x DisplayPort samec
- DisplayPort 1.4 specifikace
- Zpětně kompatibilní s DisplayPort 1.3, 1.2 a 1.1
- DisplayPort® DP 8K certifikovaný kabel
- Nemí zapojeno všech 20 pinů
- Průřez kabelu: 30 AWG
- Průměr kabelu: cca. 7,5 mm
- Měděné vodiče
- Trojitě stíněný kabel
- Pozlacené kontakty
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 32,4 Gbps
- Rozlišení až:
 - Display s podporou DSC:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 5120 x 2880 @ 120 Hz

3840 x 2160 @ 240 Hz

Display bez podpory DSC:

7680 x 4320 @ 30 Hz

5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(v závislosti na systému a připojeném hardware)

- Podporuje Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Podporuje HDR
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
- Podporuje přenosovou rychlost HBR3 (8.1 Gbps)
- Až 32 audio kanálů pro reproduktory
- Audio vzorkovací frekvence až do 1536 kHz
- Podporuje vzorkování barev ve formátu 4:4:4, 4:2:2 a 4:2:0
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 1 m

Systémové požadavky

- Volné rozhraní DisplayPort

Obsah balení

- DisplayPort kabel

Příslušenství



General

Specifikace:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR Display Stream Compression 1.2
--------------	--

Interface

Konektor 1:	1 x DisplayPort samec
Konektor 2:	1 x DisplayPort samec

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor material:	měď
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	trojité
Délka:	1 m
Barva:	černá